



Comune di Padova
Settore Polizia Locale

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: ACQUISTO DI DUE AUTOVEICOLI NUOVI – ALLESTITI PER UNITÀ CINOFILE DI POLIZIA LOCALE E ALLESTIMENTO DI UN TERZO VEICOLO USATO GIÀ DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE IL PREVENTIVO: 19/09/2023 - ORE 12:00.

OGGETTO DELL'AVVISO

Il Comune di Padova intende richiedere dei preventivi per l'acquisto di due autoveicoli nuovi – allestiti per unità cinofile di Polizia Locale e allestimento di un terzo veicolo usato già di proprietà dell'ente

Con il presente avviso, il Comune di Padova promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere i PREVENTIVI delle ditte per procedere all'affidamento che avverrà esclusivamente con operatori iscritti al Mepa.

A) OGGETTO E SPECIFICHE DELL'APPALTO PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVEICOLI NUOVI – ALLESTITI PER UNITÀ CINOFILE DI POLIZIA LOCALE

Veicoli: n. 2 autovetture o autocarri del tipo multispazio, con massa complessiva inferiore ai 35 q.li dotati anteriormente di due o tre posti a sedere, apertura del vano posteriore con portellone a basculante e con almeno una apertura laterale scorrevole.

Dimensioni esterne veicolo: l'altezza del furgone non deve superare mt. 2,20 complessivi comprese le barre lampeggianti o altre strutture applicate. A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni veicoli multispazio che presentano le dimensioni ideali per l'attività da svolgere: Fiat Doblò, Ford Transit Connect, Tourneo Connect, Renault Kangoo ed Express, Dacia Dokker, Opel Combo e Combo Life, Citroen Berlingò, Toyota Proace, Peugeot Rifter, Volkswagen Caddy.

Motore:

Alimentazione: bifuel benzina/GPL (solo se impianto già presente in origine dalla casa costruttrice) in alternativa, benzina o gasolio in tutti i casi con classe ambientale non inferiore a Euro 6

Cambio: manuale

Potenza: superiore o pari a 66 kw

Carrozzeria:

Multispazio o analogo

Colore secondo indicazioni Legge Regionale Veneto per i veicoli in uso alla Polizia Locale.

Telecomando chiusura porte con blocco porte elettrico e alzacristalli elettrici.

Apertura posteriore con portellone a basculante e apertura vano posteriore con almeno una porta scorrevole laterale.

Tutti i vetri parte posteriore, se presenti, oscurati.

Il veicolo base con le caratteristiche indicate sopra, costituirà il punto di partenza dal quale, dovranno essere eseguite le seguenti opere ed installate le attrezzature sotto indicate, a cura dell'allestitore, con opportune modifiche interne ed esterne realizzate in conformità alle norme tecniche costruttive e di omologazione.

Se tecnicamente non risulterà possibile l'installazione di parte degli accessori direttamente a cura dell'installatore lo stesso sarà comunque ritenuto responsabile del corretto funzionamento dei medesimi.

1. ESTERNO VEICOLO

- Decorazione e allestimento della carrozzeria secondo la normativa vigente per la Regionale Veneto;
- Installazione sul tetto di barra con lampeggianti a led, luci di crociera, sirena. In relazione a tale dispositivo si richiede barra del tipo a basso profilo, con tecnologia led (a titolo esemplificativo attualmente questo Comando dispone di barre Axios e Intav);
- Installazione antenna su tetto veicolo con derivazione del cavo antenna in zona plancia e lunghezza idonea per installazione apparato radio ricetrasmittente con predisposizione sistema tetra;
- Installazione su fronte veicolo di almeno n. 2 (in base alla conformazione) lampeggianti led da incasso su mascherina (accensione simultanea all'accensione della barra luminosa sul tetto);
- Installazione di almeno 2 lampeggianti led da incasso su portiere laterali, visibili da dietro a portiere laterali aperte (ad accensione automatica con porte aperte indipendentemente dall'accensione barre luminose principali);
- Installazione di almeno 2 lampeggianti led da incasso su portellone posteriore, visibili da dietro con portellone aperto (ad accensione manuale con tasto dedicato);
- Sirena bitonale elettronica con suono Polizia omologato e sistema amplificazione vocale dei messaggi verso l'esterno in modalità a viva-voce (dispositivo ampli voce);
- Telecamera posteriore se non dotata all'origine;
- Dispositivo acustico per segnalazione di veicolo in retromarcia (p.e. mezzi industriali) se non dotata all'origine.

2. INTERNO VEICOLO

L'interno del veicolo sarà diviso in tre vani distinti ed isolati tra loro: vano guida anteriore, vano attrezzature e vano cani posteriore. Il vano attrezzatura e il vano cani comunicheranno tramite una finestra scorrevole, dal vano di guida deve essere possibile vedere la predetta finestra.

Vano Guida

Il vano guida dovrà essere adibito al trasporto di due o tre persone, dotato di condizionamento, sarà provvisto di estintore, di presa 12V, di presa USB, di lampada flessibile a led e di torcia estraibile.

Vano Attrezzature

Il vano attrezzature sarà dotato di appendiabiti, cinghie per il fissaggio e alloggiamenti per oggettistica coem ad esempio le borse operative; il fondo in materiale lavabile e rimovibile, inoltre vi trovano alloggiamento la cassetta del pronto soccorso (da includere nella fornitura) e un secondo estintore.

Vano Cani

Il vano dovrà essere coibentato e delle dimensioni minime:

profondità 1100 mm;

larghezza 1200 mm;

altezza 1100 mm.;

sufficienti a contenere le gabbie per due cani.

Le sue caratteristiche dovranno essere le seguenti:

- il pavimento del vano trasporto cani dovrà essere in compensato multistrato tipo marino di spessore almeno 10 mm;
- la paratia di separazione del vano attrezzature con il vano trasporto animali dovrà essere realizzata in compensato multistrato tipo marino di spessore di almeno 12 mm, con rivestimento superficiale in vetroresina con gelcoat bianco a vista (lato vano trasporto cani) e in feltro di colore nero lato vano attrezzature;
- la paratia divisoria dei due vani dovrà essere dotata di finestra apribile a scorrimento;
- il vano trasporto cani dovrà essere coibentato e dovrà prevedere l'ingresso di un bocchettone di areazione proveniente dal sistema di climatizzazione dell'abitacolo di guida o in alternativa dotato di impianto di climatizzazione dedicato;
- due fori con vetri oscurati antisfondamento nel portellone posteriore qualora non sia dotato di superficie vetrata oscurata;
- due fori di areazione per il ricircolo dell'aria sul portellone posteriore.

Tipo di coibentazione vano

Le pareti laterali e il soffitto saranno dotate di lastre di poliuretano espanso ad alta densità di spessore di circa 30 mm ove possibile. Il rivestimento interno del vano saranno rivestiti con manufatti in vetroresina

trattati con gelcoat bianco superficiale di spessore minimo di 2 mm. Tale rivestimento interessante le superfici laterali, il soffitto, il pavimento e portellone posteriore, sarà sigillato con specifico materiale poliuretano strutturale, per isolare il vano cani dal resto. Il rivestimento sarà eseguito in modo tale da ottimizzare al massimo gli spazi a disposizione per il vano e permettere la massima larghezza disponibile per la gabbia cani (soprattutto in corrispondenza dei passaruota). Sul pavimento del vano trasporto cani dovranno essere previsti n. 2 scoli d'acqua verso il sottoscocca tramite specifici convogliatori sigillati a filo pavimento.

Areatore vano

Dovrà essere installato un aeratore elettrico 12V con comando in cabina guida, di portata aria non inferiore a 160 mc/h posizionato sul tetto esterno del veicolo. L'aeratore dovrà essere di tipo aspirante/premente in quanto dovrà permettere sia l'immissione di aria dentro il vano che l'estrazione. Dovrà essere inoltre provvisto internamente al vano trasporto, di idoneo rosone passaggio aria. Dovrà essere realizzato un sistema di illuminazione interna del vano trasporto cani con l'installazione di due plafoniere 12V a luce led, ad incasso nel rivestimento del vano, con comando accensione in cabina.

Gabbia Trasporto Cani

La gabbia dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime interne utili:
- lunghezza=1050mm
- larghezza=1050mm
- altezza =900mm;

suddivisa in 2 parti per il trasporto contemporaneo di 2 cani;

- dotata di staffaggi a pavimento in acciaio inox predisposti per il fissaggio meccanico della gabbia;
- costituita da profilati e rete idonei di materiale inox elettrosaldati; il divisorio "cieco", posto sulla mezzera longitudinale della gabbia medesima, realizzato in compensato multistrato tipo marino placcato sulle 2 facce con lamiera di alluminio rimovibile;
- provvista di due distinti sportelli di accesso, dello stesso materiale di cui è costituita la gabbia, con cerniere e dispositivi di chiusura per ogni sportello;
- dotata internamente di n. 2 vasche in lamiera di acciaio inox estraibile (una per ogni posto cane) e n. 2 pedane in listelli di massello di legno movibili, trattate con specifici prodotti protettivi idonee ad isolare gli animali dal fondo metallico.

Alla consegna dovrà essere fornito lo schema elettrico di tutti gli accessori e di tutte le barre e sistemi supplementari al fine di poter consentire anche da remoto la possibilità di interventi di piccola manutenzione.

3. IMMATRICOLAZIONE

Targa specifica POLIZIA LOCALE a carico della ditta

B) SPECIFICHE DELL'ALLESTIMENTO DI FIAT DOBLÒ DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER TRASPORTO E L'ATTIVITÀ DI UNITÀ CINOFILE DI POLIZIA LOCALE

1. ESTERNO VEICOLO

- Decorazione e allestimento della carrozzeria secondo la normativa vigente per la Regionale Veneto;
- Installazione sul tetto di barra con lampeggianti a led, luci di crociera, sirena. In relazione a tale dispositivo si richiede barra del tipo a basso profilo, con tecnologia led (a titolo esemplificativo attualmente questo Comando dispone di barre Axios e Intav);
- Installazione antenna su tetto veicolo con derivazione del cavo antenna in zona plancia e lunghezza idonea per installazione apparato radio ricetrasmittente con predisposizione sistema tetra;
- Installazione su fronte veicolo di almeno n. 2 (in base alla conformazione) lampeggianti led da incasso su mascherina (accensione simultanea all'accensione della barra luminosa sul tetto);
- Installazione di almeno 2 lampeggianti led da incasso su portiere laterali, visibili da dietro a portiere laterali aperte (ad accensione automatica con porte aperte indipendentemente dall'accensione barre luminose principali);

- Installazione di almeno 2 lampeggianti led da incasso su portellone posteriore, visibili da dietro con portellone aperto (ad accensione manuale con tasto dedicato);
- Sirena bitonale elettronica con suono Polizia omologato e sistema amplificazione vocale dei messaggi verso l'esterno in modalità a viva-voce (dispositivo ampli voce);
- Telecamera posteriore;
- Dispositivo acustico per segnalazione di veicolo in retromarcia (p.e. mezzi industriali).

2. INTERNO VEICOLO

L'interno del veicolo sarà diviso in tre vani distinti ed isolati tra loro: vano guida anteriore, vano attrezzature e vano cani posteriore. Il vano attrezzatura e il vano cani comunicheranno tramite una finestra scorrevole, dal vano di guida deve essere possibile vedere la predetta finestra.

Vano Guida

Il vano guida dovrà essere, dotato di estintore, di presa 12V, di presa USB, di lampada flessibile a led e di torcia estraibile.

Vano Attrezzature

Il vano attrezzature sarà dotato di appendiabiti, cinghie per il fissaggio e alloggiamenti per oggettistica come ad esempio le borse operative; il fondo in materiale lavabile e rimovibile, inoltre vi trovano alloggiamento la cassetta del pronto soccorso (da includere nella fornitura) e un secondo estintore.

Vano Cani

Il vano dovrà essere coibentato e delle dimensioni minime:

- profondità 1100 mm;
- larghezza 1200 mm;
- altezza 1100 mm.;

sufficienti a contenere le gabbie per due cani.

Le sue caratteristiche dovranno essere le seguenti:

- il pavimento del vano trasporto cani dovrà essere in compensato multistrato tipo marino di spessore almeno 10 mm;
- la paratia di separazione del vano attrezzature con il vano trasporto animali dovrà essere realizzata in compensato multistrato tipo marino di spessore di almeno 12 mm, con rivestimento superficiale in vetroresina con gelcoat bianco a vista (lato vano trasporto cani) e in feltro di colore nero lato vano attrezzature;
- la paratia divisoria dei due vani dovrà essere dotata di finestra apribile a scorrimento;
- il vano trasporto cani dovrà essere coibentato e dovrà prevedere l'ingresso di un bocchettone di areazione proveniente dal sistema di climatizzazione dell'abitacolo di guida o in alternativa dotato di impianto di climatizzazione dedicato;
- due fori con vetri oscurati antisfondamento nelle porte posteriori;
- due fori di areazione per il ricircolo dell'aria nelle porte posteriori.

Tipo di coibentazione vano

Le pareti laterali e il soffitto saranno dotate di lastre di poliuretano espanso ad alta densità di spessore di circa 30 mm ove possibile. Il rivestimento interno del vano saranno rivestiti con manufatti in vetroresina trattati con gelcoat bianco superficiale di spessore minimo di 2 mm. Tale rivestimento interessando le superfici laterali, il soffitto, il pavimento e portellone posteriore, sarà sigillato con specifico materiale poliuretano strutturale, per isolare il vano cani dal resto. Il rivestimento sarà eseguito in modo tale da ottimizzare al massimo gli spazi a disposizione per il vano e permettere la massima larghezza disponibile per la gabbia cani (soprattutto in corrispondenza dei passaruota). Sul pavimento del vano trasporto cani dovranno essere previsti n. 2 scolli d'acqua verso il sottoscocca tramite specifici convogliatori sigillati a filo pavimento.

Areatore vano

Dovrà essere installato un aeratore elettrico 12V con comando in cabina guida, di portata aria non inferiore a 160 mc/h posizionato sul tetto esterno del veicolo. L'aeratore dovrà essere di tipo aspirante/premente in quanto dovrà permettere sia l'immissione di aria dentro il vano che l'estrazione. Dovrà essere inoltre provvisto internamente al vano trasporto, di idoneo rosone passaggio aria.

Dovrà essere realizzato un sistema di illuminazione interna del vano trasporto cani con l'installazione di due plafoniere 12V a luce led, ad incasso nel rivestimento del vano, con comando accensione in cabina.

Gabbia Trasporto Cani

La gabbia dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime interne utili:
- lunghezza=1050mm
- larghezza=1050mm
- altezza =900mm;

suddivisa in 2 parti per il trasporto contemporaneo di 2 cani;

- dotata di staffaggi a pavimento in acciaio inox predisposti per il fissaggio meccanico della gabbia;
- costituita da profilati e rete idonei di materiale inox elettrosaldati; il divisorio "cieco", posto sulla mezzera longitudinale della gabbia medesima, realizzato in compensato multistrato tipo marino placcato sulle 2 facce con lamiera di alluminio rimovibile;
- provvista di due distinti sportelli di accesso, dello stesso materiale di cui è costituita la gabbia, con cerniere e dispositivi di chiusura per ogni sportello;
- dotata internamente di n. 2 vasche in lamiera di acciaio inox estraibile (una per ogni posto cane) e n. 2 pedane in listelli di massello di legno movibili, trattate con specifici prodotti protettivi idonee ad isolare gli animali dal fondo metallico.

Alla consegna dovrà essere fornito lo schema elettrico di tutti gli accessori e di tutte le barre e sistemi supplementari al fine di poter consentire anche da remoto la possibilità di interventi di piccola manutenzione.

3. IMMATRICOLAZIONE

Reimmatricolazione con targa specifica POLIZIA LOCALE a carico della ditta.

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo massimo stimato per l'acquisto di due autoveicoli nuovi – allestiti per unità cinofile di Polizia Locale e allestimento di un terzo veicolo usato già di proprietà dell'ente è di Euro 124.000,00 (IVA esclusa).

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

Si specifica che il suddetto importo corrisponde alla previsione massima stimata e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare l'esecuzione dell'ordine di fornitura.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs n. 36/2023.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono inviare, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 19/09/2023**, pena l'esclusione, apposito preventivo, riportante:

1. ragione/denominazione sociale, indirizzo, partita IVA e/o Codice Fiscale, n. di telefono, e-mail (PEC);
2. iscrizione presso la CCIAA per i tipi di attività relativi all'oggetto della procedura di cui al presente avviso;
3. iscrizione al Mercato Elettronico della PA gestito da CONSIP, al bando e alla specifica sottocategoria merceologica "Beni – Divise e uniformi";
4. possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
5. possesso della Licenza Prefettizia come stabilito dalla Legge 21.02.2006 n. 49 recante la conversione in Legge del D.L. 30.12./005 n. 252, modificative dell'art. 28 T.U.L.P.S.- Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/pas/3418-10100 del 07.03.2006;
6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragio-

ni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano avere nulla a pretendere;

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio.

La richiesta dovrà essere redatta sottoscritta con firma digitale dal titolare/legale rappresentante e trasmessa esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: polizialocale@pec.comune.padova.it

AVVERTENZE:

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto, essendo finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi per la partecipazione di operatori economici alla procedura di cui trattasi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni e chiarimenti inerenti la presente Manifestazione di interesse possono essere richiesti al Settore Polizia Locale – Ufficio Risorse Economiche al numero telefonico 049/8205145 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (in caso di assenza dei referenti gli uffici potranno chiedere un recapito telefonico che verrà poi richiamato).

Le richieste di chiarimenti in forma scritta dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC polizialocale@pec.comune.padova.it entro e non oltre le ore 12:00 del 13/09/2023.

In base al Regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Avviso.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, via del Municipio, 1 – 35122 Padova;

e-mail: risorseumane@comune.padova.it;

Pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore dott. Lorenzo Fontolan – Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Via Gozzi 32 - 35131 Padova - e-mail: poliziamunicipale@comune.padova.it, Pec: polizialocale@pec.comune.padova.it

Il Responsabile della Protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in via Jacob n. 15, cap 38068; Rovereto (TN) - e-mail: dpo@comune.padova.it

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Incarico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, ai fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al Garante della protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

IL R.U.P.
dott. Lorenzo Fontolan