



# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni

### PROGETTO ESECUTIVO Manutenzione ordinaria delle pavimentazioni lapidee. Anno 2021

Importo complessivo del progetto € 200.000,00

N° Progetto  LLPP_MTM_2021-008 1239/2021 Nome File Data	CUP	Elaborato  <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>  <b>2</b>
Progettisti	RUP	Capo Settore
<b>Geom. Filippo Gallo</b>  Dott. Maurizio Littamè Ing. Michele Rigon Geom. Michele Volpato Geom. Donatella Felisa	Ing. Roberto Piccolo	Ing. Emanuele Nichele



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	MANODOPERA Prezzi da applicare solo ed esclusivamente per specifiche prestazioni in economia richieste dalla D.L. o dal personale incaricato della Stazione Appaltante		
A.010	..... OPERAIO SPECIALIZZATO compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.010.a	Operaio ordinario ..... (Euro trentotto/21 )	ora	38,21
A.010.b	Operaio per lavoro di sabato ..... (Euro cinquantuno/58 )	ora	51,58
A.010.c	Operaio per lavoro notturno ..... (Euro quarantasette/76 )	ora	47,76
A.010.d	Operaio per lavoro festivo ..... (Euro cinquantanove/22 )	ora	59,22
A.020	OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.020.a	Operaio ordinario ..... (Euro trentacinque/59 )	ora	35,59
A.020.b	Operaio per lavoro di sabato ..... (Euro quarantotto/05 )	ora	48,05
A.020.c	Operaio per lavoro notturno ..... (Euro quarantaquattro/49 )	ora	44,49
A.020.d	..... (Euro cinquantacinque/16 )	ora	55,16



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.030	OPERAIO COMUNE compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"		
A.030.a	Operaio comune ordinario ..... (Euro trentadue/22 )	ora	32,22
A.030.b	Operaio per lavoro di sabato ..... (Euro quarantatre/50 )	ora	43,50
A.030.c	Operaio per lavoro notturno ..... (Euro quaranta/27 )	ora	40,27
A.030.d	Operaio per lavoro festivo ..... (Euro quarantanove/94 )	ora	49,94
B	NOLI .....		
B.010	AUTOCARRO base completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t. ..... (Euro diciotto/10 )	ora	18,10
B.020	AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....		
B.020.a	con massa complessiva fino a 3,5 t. ..... (Euro cinquantatre/50 )	ora	53,50
B.020.b	con massa complessiva fino a 12 t. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	ora	55,00
B.020.c	con massa complessiva fino a 18 t. ..... (Euro cinquantasette/50 )	ora	57,50
B.020.d	con massa complessiva superiore a 18 t. .....	ora	60,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessanta/00 )		
B.060	Carotatrice per esecuzione di fori del diametro di 60 mm. o 90 mm. su superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio, compreso operatore per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro quarantaquattro/00 )	ora	44,00
B.070	RULLO COMPRESSORE in ordine di marcia, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....		
B.070.a	da 8 a 12 t. ..... (Euro quarantotto/50 )	ora	48,50
B.070.b	da 14 a 18 t. ..... (Euro cinquanta/80 )	ora	50,80
B.080	DEMOLITORE ad aria compressa, compreso l'operatore per l'uso, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. ..... (Euro trentotto/00 )	ora	38,00
B.085	MOTOTRONCATRICE, compreso l'operatore per l'uso, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi dischi, carburanti e lubrificanti . ..... (Euro trentotto/00 )	ora	38,00
B.090	TERNA GOMMATA, compreso il conducente, di potenza oltre i 100 HP, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. ..... (Euro cinquantacinque/00 )	ora	55,00
B.100	ESCAVATORE del tipo cingolato (gomma o acciaio) o gommato, con comandi idraulici munito di benna o cucchiaio, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....		
B.100.a	fino a 30 q.li ..... (Euro quarantasette/00 )	ora	47,00
B.100.b	fino a 100 q.li ..... (Euro cinquanta/00 )	ora	50,00
B.100.c	fino a 250 q.li ..... (Euro cinquantatre/50 )	ora	53,50
B.100.d	superiore a 250 q.li ..... (Euro cinquantotto/00 )	ora	58,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.101	ESCAVATORE del tipo cingolato (gomma o acciaio) o gommato, con comandi idraulici munito di demolitore, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti.		
B.101.a	..... fino a 30 q.li ..... (Euro cinquanta/00 )	ora	50,00
B.101.b	..... fino a 100 q.li ..... (Euro cinquantatre/50 )	ora	53,50
B.101.c	..... fino a 250 q.li ..... (Euro cinquantasei/00 )	ora	56,00
B.101.d	..... superiore a 250 q.li ..... (Euro sessantuno/50 )	ora	61,50
B.110	PALA CARICATRICE GOMMATA con comandi idraulici munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti, lubrificanti ed operatore.		
B.110.a	..... minipala tipo bobcat ..... (Euro cinquantuno/00 )	ora	51,00
B.110.b	..... mini pala con apparecchio fresante ..... (Euro settantotto/00 )	ora	78,00
B.110.c	..... pala superiore a 30 q.li ..... (Euro cinquantuno/00 )	ora	51,00
B.110.d	..... pala superiore a 100 q.li ..... (Euro cinquantasette/50 )	ora	57,50
B.120	VIBROCOSTIPATORE a scoppio, compreso l'operatore, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti.	ora	38,00
C	FORNITURE		
	..... Fornitura di CUBETTI DI PORFIDO, per pavimentazione stradale, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
	..... Fornitura di CUBETTI DI PORFIDO, per pavimentazione stradale, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
	.....		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.010	Fornitura di SABBIA normale, granita o calcarea di sottovaglio di frantoio, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro sedici/50 )	mc.	16,50
C.020	Fornitura di PIETRISCHETTO MISTO TENERO per STABILIZZATI MECCANICI, per strati di finitura sopra il tout-venant, con granulometria variabile, non superiore a 25 mm., rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quindici/60 )	mc.	15,60
C.030	Fornitura di GHIAIA in natura, per calcestruzzi, di granulometria 0-15, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro quattordici/70 )	mc.	14,70
C.050	Fornitura di TOUT-VENANT alluvionale o di frantoio, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro tredici/30 )	mc.	13,30
C.080	Fornitura di RETE ELETTROSALDATA in acciaio FeB 44 K, diametro mm. 5, con maglie da 15 cm., rispondente ai requisiti e alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della legislazione ed unificazione vigente per opere di cls. armato o semiarmato. ..... (Euro zero/46 )	Kg.	0,46
C.090	Fornitura di ACCIAIO duro, ritorto o nervato, Fe B 44 K rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro zero/41 )	Kg.	0,41
C.100	Fornitura di CEMENTO tipo 325 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro centouno/20 )	t.	101,20
C.110	Fornitura di CEMENTO tipo 425 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro centodieci/40 )	t.	110,40
C.120	Fornitura di CONGLOMERATO CEMENTIZIO, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.120.a	a resistenza caratteristica Rck150 daN/cm <sup>2</sup> . ..... (Euro sessanta/00 )	mc.	60,00
C.120.b	a resistenza caratteristica Rck 200 daN/cm <sup>2</sup> . ..... (Euro settanta/00 )	mc.	70,00
C.120.c	a resistenza caratteristica Rck 250 daN/cm <sup>2</sup> . ..... (Euro settantacinque/00 )	mc.	75,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.120.d	a resistenza caratteristica Rck 300 daN/cm <sup>2</sup> . ..... (Euro ottanta/00 )	mc.	80,00
C.130	Fornitura di MATTONI pieni nuovi, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro zero/23 )	cad.no	0,23
C.140	Fornitura di CORDONATA IN TRACHITE, in pezzi retti, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.140.a	spessore cm. 12 ..... (Euro ventisette/00 )	m.	27,00
C.140.b	spessore cm. 15 ..... (Euro ventotto/00 )	m.	28,00
C.150	Fornitura di VOLTATESTA IN TRACHITE per passi carrai, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.150.a	per carriera da cm. 40 ..... (Euro cinquantadue/00 )	cad.no	52,00
C.150.b	per carriera da cm. 50 ..... (Euro cinquantasette/00 )	cad.no	57,00
C.160	Fornitura di CARRIERA IN TRACHITE per passi carrai, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.160.a	da cm. 40 ..... (Euro cinquantasei/00 )	m.	56,00
C.160.b	da cm. 50 ..... (Euro sessantuno/00 )	m.	61,00
C.170	Fornitura di SELICI DI TRACHITE ANTICA provenienti dal recupero o dalla dismissione di vecchie pavimentazioni. Nel prezzo è compresa la rifilatura e squadratura degli elementi in modo che gli stessi siano pronti per il successivo reimpiego, di dimensioni variabili e spessore cm. 10/20. ..... (Euro centoventi/00 )	mq.	120,00
C.180	Fornitura di SELICI DI TRACHITE NUOVA di dimensioni variabili e spessore cm. 8/12, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.180.a	dimensioni variabili cm. 25/30/35 x cm. 60/70 .....	mq.	100,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cento/00 )		
C.180.b	dimensioni obbligate cm. 35 x 70 ..... (Euro centodieci/00 )	mq.	110,00
C.190	FORNITURA DI LASTRE DI TRACHITE ZOVONITE NUOVA di dimensioni variabili rispondenti ai requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.190.a	spessore cm 3 ..... (Euro settantadue/00 )	mq.	72,00
C.190.b	spessore cm 4 ..... (Euro settantasette/00 )	mq.	77,00
C.190.c	spessore cm 6 ..... (Euro ottantadue/00 )	mq.	82,00
C.190.d	spessore cm 8 ..... (Euro ottantasei/00 )	mq.	86,00
C.192	FORNITURA DI LASTRE DI TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO NUOVA di dimensioni variabili rispondenti ai requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.192.a	spessore cm 3 ..... (Euro sessantaquattro/00 )	mq.	64,00
C.192.b	spessore cm 4 ..... (Euro sessantasei/00 )	mq.	66,00
C.192.c	spessore cm 6 ..... (Euro sessantotto/00 )	mq.	68,00
C.192.d	spessore cm 8 ..... (Euro settantatre/00 )	mq.	73,00
C.200	Fornitura di CUBETTI DI PORFIDO, per pavimentazione stradale, delle misure 6-8 o 8-10 come da disposizioni del D.L., rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro duecentoquaranta/00 )	t	240,00
C.201	Fornitura di CUBETTI DI MARMO DI CARRARA, per pavimentazione stradale, delle misure 6-8 o 8-10 come da disposizioni del D.L., rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....	t	316,00





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentosedici/00 )		
C.205	Fornitura di BINDERI E/O CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18/20, per la formazione di bordure, aiuole per alloggiamento alberi e altri particolari a scelta della D.L. ..... (Euro duecentotrentacinque/00 )	t.	235,00
C.210	Fornitura di CIOTTOLI selezionati per pavimentazione stradale, delle misure 4-6, 6-8, 8-10, 10-13 come da disposizioni del D.L., rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro duecentotrentatre/00 )	t	233,00
C.290	Fornitura di TUBI IN PVC rigido tipo SN 4 SDR41 codice UD, conformi alle norme UNI EN 1401. I pezzi speciali (curve, deviazioni, tappi, sifoni, ecc...), saranno compensati come da tabella di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e rispondenti a tutti i requisiti dallo stesso.		
C.290.a	diametro esterno mm. 110 ..... (Euro quattro/00 )	m.	4,00
C.290.b	diametro esterno mm. 125 ..... (Euro quattro/90 )	m.	4,90
C.290.c	diametro esterno mm. 160 ..... (Euro sette/80 )	m.	7,80
C.290.d	diametro esterno mm. 200 ..... (Euro nove/70 )	m.	9,70
C.290.e	diametro esterno mm. 250 ..... (Euro sedici/80 )	m.	16,80
C.300	Fornitura di TUBI IN POLIETILENE ad alta densità a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli ottenuto tramite coestrusione, per condotte di scarico interrate sia civili che industriali, prodotto in conformità alle norme: - pr EN 13476 controllato secondo gli standards europei ISO 9002; - marchio P IIP/A - PE strutturato doc pr EN 13476 n. distintivo 273; - classe di rigidità 8,00 KN/MQ. I pezzi speciali (curve, deviazioni, tappi, sifoni, ecc...) saranno compensati da tabella di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.300.a	diametro esterno mm. 110 ..... (Euro quattro/00 )	m.	4,00
C.300.b	diametro esterno mm. 125 ..... (Euro quattro/90 )	m.	4,90
C.300.c	diametro esterno mm. 160 .....	m.	7,80



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/80 )		
C.300.d	diametro esterno mm. 200 ..... (Euro nove/70 )	m.	9,70
C.300.e	diametro esterno mm. 250 ..... (Euro sedici/80 )	m.	16,80
C.340	Fornitura di POZZETTI SIFONATI in cemento armato, di tipo rinforzato, spessore cm. 8, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.340.a	dimensioni 40x40x60 ..... (Euro ventuno/00 )	cad.no	21,00
C.340.b	dimensioni 50x50x80 ..... (Euro trentaquattro/00 )	cad.no	34,00
C.350	Fornitura di POZZETTI DI RACCORDO O ISPEZIONE prefabbricati in cemento vibrato, rinforzati, atti a sopportare i carichi stradali di 1° categoria e rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
C.350.a	cm. 30x30x30 ..... (Euro nove/20 )	cad.no	9,20
C.350.b	cm. 40x40x40 ..... (Euro undici/00 )	cad.no	11,00
C.350.c	cm. 50x50x50 ..... (Euro diciotto/40 )	cad.no	18,40
C.350.d	cm. 60x60x60 ..... (Euro ventiquattro/80 )	cad.no	24,80
C.350.e	cm. 80x80x80 ..... (Euro cinquantotto/00 )	cad.no	58,00
C.350.f	cm. 100x100x100 ..... (Euro centouno/20 )	cad.no	101,20
C.350.g	cm. 120x120x120 ..... (Euro centoottantaquattro/00 )	cad.no	184,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.360	Fornitura di ANELLI PREFABBRICATI in c.a. vibrato, per sovrizzo pozzetti di raccordo o ispezione, resinati internamente e rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.360.a	cm. 40x40x20 (Euro sei/60 )	cad.no	6,60
C.360.b	cm. 50x50x20 (Euro otto/50 )	cad.no	8,50
C.360.c	cm. 60x60x20 (Euro dodici/70 )	cad.no	12,70
C.360.d	cm. 80x80x20 (Euro venti/30 )	cad.no	20,30
C.360.e	cm. 100x100x20 (Euro ventinove/70 )	cad.no	29,70
C.360.f	cm. 120x120x20 (Euro cinquanta/80 )	cad.no	50,80
C.390	Fornitura di MANUFATTI IN GHISA per pozzetti stradali, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.390.a	ghisa grigia (Euro zero/90 )	Kg.	0,90
C.390.b	ghisa sferoidale (Euro uno/40 )	Kg.	1,40
C.390.c	ghisa lamellare perlitica (Euro uno/20 )	Kg.	1,20
C.395	Fornitura di chiusini per saracinesche (prese acqua e gas) in ghisa		
C.395.a	serie leggera per marciapiedi (Euro diciotto/00 )	cad.no	18,00
C.395.b	serie pesante per strade	cad.no	21,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventuno/00 )		
C.480	Fornitura di TRANSENNE in acciaio zincato a caldo e verniciato del diametro di mm. 60, spessore 30/10, con almeno due fasce sui lati in pellicola rifrangente H.I.G., colore indicato dalla D.L. e rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto.		
C.480.a	l= mt. 2.50 (Euro cinquantadue/00 )	cad.na	52,00
C.480.b	l= mt. 2.00 (Euro quarantacinque/00 )	cad.na	45,00
C.480.c	l= mt. 1.20 (Euro quarantuno/00 )	cad.na	41,00
C.480.d	l= mt. 1.00 (Euro trentasei/00 )	cad.na	36,00
D	OPERE COMPIUTE		
D.015	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, per posa di condotte, manufatti e fondazioni, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluse le rocce, per profondità massima di m. 2.00 sotto il piano di sbancamento, anche in presenza di acqua. Compresi l'eventuale aggettamento, armature in legname, demolizioni di muri e di vecchie tombinature, individuazione dei sottoservizi esistenti e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di scarica, da contabilizzare a parte previa presentazione della relativa certificazione.		
D.015.a	eseguito con escavatore meccanico (Euro otto/80 )	mc.	8,80
D.015.b	eseguito necessariamente a mano (Euro trentadue/00 )	mc.	32,00
D.035	TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. (tagliagiunti). (Euro tre/30 )	m.	3,30
D.040	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il carico e il trasporto a scarica del materiale di risulta.		
D.040.a	a) effettuata con mezzi meccanici (Euro sei/00 )	mq.	6,00
D.040.b	b) effettuata a mano	mq.	12,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dodici/00 )		
D.045	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE stradale esistente IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, previa scarifica superficiale fino ad uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta. ..... (Euro quattro/60 )	mq.	4,60
D.050	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI stradali o pedonali IN CIOTTOLI O CUBETTI DI PORFIDO, fino alla profondità di cm. 40, compresi gli oneri della cernita con benna-vaglio, il trasporto e l'accatastamento dei materiali ritenuti idonei al reimpiego ad esclusivo giudizio della D.L. ..... (Euro otto/00 )	mq.	8,00
D.055	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI stradali o pedonali in lastre, selci o selicioni DI TRACHITE compreso l'onere del recupero e accatastamento in luoghi concordati con la D.L. di tutto il materiale ritenuto idoneo al reimpiego ad esclusivo giudizio della stessa. .....		
D.055.a	Con accatastamento senza catalogazione del materiale ..... (Euro quattordici/50 )	mq.	14,50
D.055.b	con raccolta numerazione e catalogazione ..... (Euro ventidue/00 )	mq.	22,00
D.060	RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero, cernita ed accatastamento dei pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del territorio comunale. .....		
D.060.a	Rimozione di cordonata in cls. ..... (Euro cinque/80 )	m.	5,80
D.060.b	Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm ..... (Euro otto/30 )	m.	8,30
D.060.c	Rimozione cordonata in trachite larghezza fino a cm 30 ..... (Euro undici/50 )	m.	11,50
D.082	Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche, della tipologia e dell'idoneità al reimpiego o al conferimento in discarica dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili. Il prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto, terra, calcestruzzo, .... ecc): in caso di materiale composito, quindi, l'importo unitario dovrà essere moltiplicato per il numero dei materiali riscontrati. ..... (Euro quattrocentosessanta/00 )	cad.no	460,00
D.085	CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA derivante da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di eventuali cassoni per il contenimento del materiale, il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma di legge.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da compensarsi con apposito articolo di elenco. Valutazione a peso, sulla base della documentazione rilasciata dall'ente a cui il materiale viene conferito.		
D.085.a	materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio) (Euro tredici/00 )	t.	13,00
D.085.b	materiale bituminoso e asfaltico in zolle o placche (escluso il conglomerato bituminoso proveniente da fresatura) (Euro quaranta/00 )	t.	40,00
D.085.c	materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio (Euro quaranta/00 )	t.	40,00
D.085.d	materiale legnoso, ramaglie (Euro cinquantotto/00 )	t.	58,00
D.090	FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo di trasporto.		
D.090.a	Eseguito con mezzi meccanici (Euro diciannove/00 )	mc.	19,00
D.090.b	Eseguito necessariamente a mano (Euro trentanove/00 )	mc.	39,00
D.095	Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massiciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.		
D.095.a	Eseguito con mezzi meccanici (Euro ventuno/00 )	mc.	21,00
D.095.b	Eseguito necessariamente a mano (Euro quarantuno/00 )	mc.	41,00
D.115	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE chiuso, su MARCIAPIEDI o per interventi localizzati su STRADA. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende: - la pulizia della sede da trattare; - la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	minimo di bitume pari al 55% , in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere ai requisiti minimi di Capitolato; - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio; - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di polvere asfaltica. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.		
D.115.a	Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a macchina con percentuale di bitume maggiore o uguale al 6% ..... (Euro centodieci/00 )	t.	110,00
D.115.b	Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano con percentuale di bitume maggiore o uguale al 6% ..... (Euro centoquaranta/00 )	t.	140,00
D.115.c	Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina con percentuale di bitume maggiore o uguale al 6% ..... (Euro cento/00 )	t.	100,00
D.115.d	Tappeto con granulometria 0/8, steso a mano con percentuale di bitume pari al 6% ..... (Euro centotrenta/00 )	t.	130,00
D.200	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO nuovo o di recupero, posti pressochè a contatto, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi il prelevamento dai luoghi di deposito, il trasporto sul posto di impiego, il carico e trasporto a scarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di scarica escluso da contabilizzare a parte) e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte; per il materiale di recupero inoltre è compresa la pulizia e cernita dei cubetti. E' escluso il letto di posa, l'intasamento a rifiuto delle connessure che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.		
D.200.a	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 6-8 ad archi contrastanti ..... (Euro sedici/30 )	mq.	16,30
D.200.b	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 8-10 ad archi contrastanti ..... (Euro quattordici/40 )	mq.	14,40
D.200.c	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 6-8 a coda di pavone ..... (Euro diciassette/30 )	mq.	17,30
D.200.d	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 8-10 a coda di pavone ..... (Euro quindici/40 )	mq.	15,40
D.203	Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE in CUBETTI DI PORFIDO provenienti dalle cave del Trentino Alto Adige, rispondenti alle norme del CNR di cui al fascicolo n. 5 ultima edizione; posti in opera pressochè a contatto, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la cernita dei cubetti, il carico e trasporto a		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa e l'intasamento a rifiuto delle connessure che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.		
D.203.a	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 6-8 ad archi contrastanti ..... (Euro quarantasette/00 )	mq.	47,00
D.203.b	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 8-10 ad archi contrastanti ..... (Euro cinquantacinque/00 )	mq.	55,00
D.203.c	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 6-8 a coda di pavone ..... (Euro cinquanta/00 )	mq.	50,00
D.203.d	..... (Euro cinquantotto/00 )	mq.	58,00
D.204	Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO, rispondenti alle norme del CNR di cui al fascicolo n. 5 ultima edizione; posti in opera pressochè a contatto, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battuta previa adeguata inaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la cernita dei cubetti, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa e l'intasamento a rifiuto delle connessure che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.		
D.204.a	con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 6-8 ad archi contrastanti ..... (Euro cinquantadue/00 )	mq.	52,00
D.204.b	con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 8-10 ad archi contrastanti ..... (Euro cinquantasette/00 )	mq.	57,00
D.204.c	con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 6-8 a coda di pavone ..... (Euro cinquantaquattro/00 )	mq.	54,00
D.204.d	con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 8-10 a coda di pavone ..... (Euro quarantotto/00 )	mq.	48,00
D.204.e	con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 6-8 accostati in forma rettangolare ..... (Euro quarantotto/00 )	mq.	48,00
D.204.f	con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 8-10 accostati in forma rettangolare .....	mq.	52,00





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantadue/00 )		
D.206	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI, sia di recupero che nuovi. I ciottoli di tipo porfiroide saranno posti in opera a stretto contatto, con la faccia piana posta superiormente, messi a stretto contatto. Sono inoltre comprese la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi il prelevamento dai luoghi di deposito, il trasporto sul posto di impiego, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte) e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte; per il materiale di recupero inoltre è compresa la pulizia e cernita dei ciottoli. E' escluso il letto di posa, l'intasamento a rifiuto delle connessure che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.		
D.206.a	pezzatura ciottolo cm. 4-6  (Euro diciannove/00 )	mq.	19,00
D.206.b	pezzatura ciottolo cm. 6-8  (Euro quindici/00 )	mq.	15,00
D.206.c	pezzatura ciottolo cm. 8-10  (Euro quattordici/00 )	mq.	14,00
D.207	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME provenienti da rocce granitiche o porfidi, di forma ovoidale e dimensioni di cm. 9-12x6-8 il più possibile uniformi, posti in opera con la faccia piana rivolta superiormente, messi a stretto contatto. Sono inoltre comprese la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la cernita dei ciottoli, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa e l'intasamento a rifiuto delle connessure che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.		
D.207.a	pezzatura ciottolo cm. 4-6  (Euro quarantuno/00 )	mq.	41,00
D.207.b	pezzatura ciottolo cm. 6-8  (Euro trentanove/00 )	mq.	39,00
D.207.c	pezzatura ciottolo cm. 8-10  (Euro quarantadue/00 )	mq.	42,00
D.208	Posa in opera di BINDERI e CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18 cm. per la formazione di bordure, aiuole per alloggiamento alberi, altri particolari ed oneri. Le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 20, il tutto secondo i profili, le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei binderi e/o cubettoni, lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> dello spessore minimo di cm. 6, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con cls, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta (oneri di discarica escluso da contabilizzare a parte) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	m.	28,00
	(Euro ventotto/00 )		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.209	POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE IN BINDERI E CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18 cm. posti in opera ad archi contrastanti, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le coneesseure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 20, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei binderi e/o cubettoni, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa e l'intasamento a rifiuto delle coneesseure che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.  ..... (Euro ventuno/00 )	mq.	21,00
D.210	Realizzazione in SABBIA del LETTO DI POSA e dell'intasamento a rifiuto delle CONNESSURE alle pavimentazioni in cubetti di porfido e/o binderi. Il letto di posa dovrà avere spessore minimo di cm. 8 e massimo di cm. 14. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, livellazione, battitura e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.  ..... (Euro tre/00 )	mq.	3,00
D.211	Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e dell'intasamento a rifiuto delle CONNESSURE alle pavimentazioni in cubetti di porfido e/o binderi. Il letto di posa dovrà avere spessore minimo di cm. 8 e massimo di cm. 14. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, livellazione, battitura e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.  .....		
D.211.a	dosatura minima di kg. 100 di cemento per mc d'impasto  ..... (Euro cinque/00 )	mq.	5,00
D.211.b	dosatura minima di kg. 150 di cemento per mc d'impasto  ..... (Euro cinque/70 )	mq.	5,70
D.211.c	dosatura minima di kg. 200 di cemento per mc d'impasto  ..... (Euro sei/40 )	mq.	6,40
D.211.d	dosatura minima di kg. 250 di cemento per mc d'impasto  ..... (Euro sette/10 )	mq.	7,10
D.211.e	dosatura minima di kg. 300 di cemento per mc. d'impasto  ..... (Euro sette/80 )	mq.	7,80
D.211.f	dosatura minima di kg. 350 di cemento per mc d'impasto  ..... (Euro otto/50 )	mq.	8,50
D.212	Realizzazione in CALCESTRUZZO IN POLVERE PREMISCELATO del LETTO DI POSA alle pavimentazioni in porfido e/o ciottolo e/o binderi e/o selici e/o lastre, classe di esposizione XF4, realizzato con speciali leganti ed aggreganti inerti di dimensioni max 4 mm, additivo di prodotto superfluidificante, resistente al gelo (classe XF3) e ai sali disgelanti (classe XF4). Il calcestruzzo in polvere va miscelato con acqua in mescolatori ad azione forzata. Terminata la stesura sarà necessario proteggere il calcestruzzo con opportuni protettivi o antievaporanti per impedire una rapida essiccazione. Il sottofondo così realizzato dovrà possedere elevata resistenza meccanica (C30/37/XF4) e consentire l'apertura al traffico della pavimentazione entro 48 ore dalla posa. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, livellatura, battitura e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.212.a	fornito in sacchetti. Sono compresi tutti gli oneri di movimentazione del materiale e di lavorazioni necessarie ad ottenere il prodotto.  (Euro duecento/00 )	t	200,00
D.212.b	fornito in silos. Sono compresi tutti gli oneri di movimentazione del materiale dai silos al luogo della posa e i macchinari necessari al funzionamento dei silos.  (Euro cento/00 )	t	100,00
D.213	Compenso per l'uso di silos di stoccaggio per materiali premiscelati. Sono compresi gli oneri di trasporto, montaggio, noleggio, attrezzature per il funzionamento, rimozione e trasporto ai luoghi di origine, tramite apposito mezzo attrezzato.  (Euro settecentocinquanta/00 )	cad.no	750,00
D.214	Realizzazione di STUCCATURA in MALTA IN POLVERE PREMISCELATA, fornita in sacchi, alle pavimentazioni in porfido e/o ciottolo e/o binderi e/o selici e/o lastre. Classe di esposizione XF4, resistente al gelo (classe XF3) e ai sali disgelanti (XF4). Il calcestruzzo in polvere va miscelato con acqua con attrezzature adatte, fino ad ottenere un prodotto di consistenza fluida, va colato nelle fughe. La stuccatura così realizzata dovrà possedere elevata resistenza meccanica 8C30/37/XF4, modulo elastico di 21 GPa, resistenze a compressione dopo 1g, 7 gg, 28 gg rispettivamente di 8, 35 e 45 N/mm <sup>2</sup> e consentire l'apertura al traffico della pavimentazione entro 48 ore dalla posa. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, accurata lavatura e pulizia finale e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.  (Euro trecentoquaranta/00 )	t	340,00
D.215	Realizzazione STUCCATURA in BOIACCA A STESURA RAPIDA IN POLVERE PREMISCELATA, fornita in sacchi, alle pavimentazioni in cubetto di porfido e/o ciottolo e/o binderi e/o selici e/o lastre. La boiaccia in polvere va miscelata con acqua con attrezzature adatte, fino ad ottenere un prodotto di consistenza fluida, va colato nelle fughe. La stuccatura così realizzata dovrà possedere elevata resistenza meccanica, modulo elastico di 19,2 GPa, resistenze a compressione dopo 2, 4, 24 ore e 3, 7, 28 gg rispettivamente di 10, 12, 14, 26, 25, 49,6 N/mm <sup>2</sup> e consentire l'apertura al traffico della pavimentazione dopo 4 ore dalla posa. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, accurata lavatura e pulizia finale e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.  (Euro millequattrocentodieci/00 )	t	1.410,00
D.216	Realizzazione del LETTO DI POSA e/o INTASAMENTO delle CONNESSURE con MALTA CEMENTIZIA DI ALLETTAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI, fornita in sacchi, alle pavimentazioni in cubetto di porfido e/o ciottolo e/o binderi e/o selici e/o lastre. La malta in polvere va miscelata con acqua mediante l'utilizzo di attrezzature adatte. La superficie di posa dovrà essere priva di contaminazioni con olii, grasso o vernici ed inumidita preventivamente. La malta dovrà ottenere una resistenza alla compressione a 20° dopo 45, 60, 120 minuti e 7, 28 gg rispettivamente di 18, 20, 25, 44, 60 N/mm <sup>2</sup> e consentire l'apertura al traffico della pavimentazione dopo 60 minuti dalla posa. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, livellazione, battitura e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.  (Euro novecentocinquanta/00 )	t.	950,00
D.217	SATURAZIONE DELLE FUGHE DI CUBETTI DI PORFIDO in pavimentazioni esistenti con sabbia di frantoio compresa la fornitura e la stesa della sabbia, la bagnatura e la pulizia finale a saturazione avvenuta.  (Euro uno/60 )	mq.	1,60
D.218	SOVRAPPREZZO rispetto alla voce standard per saturazione delle fughe su pavimentazioni in cubetti di porfido o ciottolo per l'uso di boiaccia di cemento liquida. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, accurata lavatura e pulizia finale e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.	mq.	2,50



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/50 )		
D.219	SOVRAPPREZZO rispetto alla voce standard per saturazione delle fughe su pavimentazioni in cubetti di porfido o ciottolo per l'aggiunta di cemento nella docastura minima di kg. 200 di cemento per mc d'impasto. ..... (Euro due/50 )	mq.	2,50
D.220	Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE provenienti da recuperi o di nuova fornitura, posti pressochè a contatto, posa a correre con misure di larghezza variabile o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata inaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei selici, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadatura e delle rifilature a mano, per dimensioni non inferiori a cm. 25 in larghezza e cm. 30 in lunghezza ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e i risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finalee quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato. .....		
D.220.a	con materiale di proprietà dell'Amm.ne appaltante proveniente da recuperi ..... (Euro quarantuno/00 )	mq.	41,00
D.220.b	con materiale di proprietà dell'Appaltatore misura a correre compresa fornitura ed ogni altro onere ..... (Euro centoventuno/00 )	mq.	121,00
D.220.c	con materiale nuovo di proprietà dell'Appaltatore misura obbligata su disposizione della D.L. compresa fornitura ed ogni altro onere ..... (Euro centosessanta/00 )	mq.	160,00
D.221	SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELICI per la lavorazione speciale in corrispondenza dei compluvi con incontro a spina di pesce delle fasce ortogonali. Misurazione secondo la lunghezza del compluvio. ..... (Euro trenta/00 )	m.	30,00
D.222	POSA DI PAVIMENTAZIONE in LASTRE IN TRACHITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata inaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadatura e delle rifilature a mano, ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato. .....		
D.222.a	spessore cm. 3 ..... (Euro ventiquattro/00 )	mq.	24,00
D.222.b	spessore cm. 4 .....	mq.	26,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisei/00 )		
D.222.c	spessore cm. 6 ..... (Euro ventinove/00 )	mq.	29,00
D.222.d	spessore cm. 8 ..... (Euro trentuno/00 )	mq.	31,00
D.224	FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata inaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, lla squadratura e delle rifilature a mano, ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla collocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.		
D.224.a	spessore cm. 3 ..... (Euro ottantotto/00 )	mq.	88,00
D.224.b	spessore cm. 4 ..... (Euro novantadue/00 )	mq.	92,00
D.224.c	spessore cm. 6 ..... (Euro novantasette/00 )	mq.	97,00
D.224.d	spessore cm. 8 ..... (Euro centosei/00 )	mq.	106,00
D.226	FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata inaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, lla squadratura e delle rifilature a mano, ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla collocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato.		
D.226.a	spessore cm. 3 ..... (Euro settantanove/00 )	mq.	79,00
D.226.b	spessore cm. 4 ..... (Euro ottantatre/00 )	mq.	83,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.226.c	spessore cm. 6 ..... (Euro ottantotto/00 )	mq.	88,00
D.226.d	spessore cm. 8 ..... (Euro novantasette/00 )	mq.	97,00
D.228	Fornitura e posa di PAVIMENTAZIONE IN LASTRAME DI PORFIDO a spacco dello spessore non inferiore a cm. 4, squadrate e rifilate, poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, la squadatura e delle rifilature a mano, ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla collocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' escluso il letto di posa, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura che saranno contabilizzate a parte a seconda del materiale utilizzato. ..... (Euro settantanove/00 )	mq.	79,00
D.229	Fornitura e posa di PIETRA ARENARIA lati tranciati, piano cava di colorazione e dimensioni secondo le indicazioni della D.L.. La pietra deve rispondere a tutte le normative in vigore in materia di pietre naturali. La ditta fornitrice dovrà esibire opportune certificazioni di carattere tecnico chimico, indispensabile e fornire relativa attestazione delle norme CE d'importazione diretta dal paese di origine del materiale lapideo. La posa deve essere fatta su apposito massetto in calcestruzzo al grezzo, l'impasto per la posa verrà fatto con cemento 325 e rena comune. La stuccatura sarà fatta con sabbia tipo "Savona" e posata in modo lavato. .....		
D.229.a	spessore cm. 3 ..... (Euro quarantuno/00 )	mq.	41,00
D.229.b	spessore cm. 4 ..... (Euro quarantasei/00 )	mq.	46,00
D.229.c	spessore cm. 5 ..... (Euro quarantasette/00 )	mq.	47,00
D.229.d	spessore cm. 6 ..... (Euro cinquanta/00 )	mq.	50,00
D.230	Realizzazione in SABBIA del LETTO DI POSA e dell'intasamento a rifiuto delle connessure alle PAVIMENTAZIONI IN SELICI e/o LASTRE. Il letto di posa dovrà avere spessore minimo di cm. 8 e massimo cm. 14. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, livellazione, battitura e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte. ..... (Euro tre/90 )	mq.	3,90
D.232	Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e dell'intasamento a rifiuto delle CONNESSURE alle PAVIMENTAZIONI IN SELICI e/o LASTRE. Il letto di posa dovrà avere spessore minimo di cm. 8 e massimo di cm. 14. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, livellazione, battitura e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.232.a	dosatura minima di 100 kg. di cemento per mc. d'impasto ..... (Euro sei/50 )	mq.	6,50
D.232.b	dosatura minima di 150 kg. di cemento per mc. d'impasto ..... (Euro sette/20 )	mq.	7,20
D.232.c	dosatura minima di 200 kg. di cemento per mc. d'impasto ..... (Euro sette/90 )	mq.	7,90
D.232.d	dosatura minima di 250 kg. di cemento per mc. d'impasto ..... (Euro otto/60 )	mq.	8,60
D.232.e	dosatura minima di 300 kg. di cemento per mc. d'impasto ..... (Euro nove/30 )	mq.	9,30
D.232.f	dosatura minima di 350 kg. di cemento per mc. d'impasto ..... (Euro dieci/00 )	mq.	10,00
D.250	Relizzazione STUCCATURA con BOIACCA DI CEMENTO LIQUIDA alle pavimentazioni in ciottolo e/o porfido e/o selici e/o lastre. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, accurata lavatura e pulizia finale e tue le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte. ..... (Euro quattro/10 )	mq.	4,10
D.254	SIGILLATURA delle pavimentazioni in PORFIDO con MASTICE SPECIALE DI ASFALTO. Sono comprese la fornitura dei materiali necessari, la loro movimentazione, accurata lavatura e pulizia finale e tutte le operazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte. ..... (Euro otto/20 )	mq.	8,20
D.260	ESECUZIONE DI SABBIATURA di lastricati in trachite o altro materiale già posto in opera, da effettuarsi con l'ausilio di apposita macchina sabbiatrice indifferentemente sia su lastre nuove che vecchie, senza cancellare le tracce delle vecchie incisioni e senza danneggiare le stilature dei giunti. Sono compresi tutti gli oneri necessari al buon funzionamento delle apparecchiature, gli operatori, nonchè tutti i dispositivi di protezione adatti a raccogliere le polveri durante le operazioni. .....		
D.260.a	per superfici da sabbiare inferiori a 300 mq. ..... (Euro nove/00 )	mq.	9,00
D.260.b	per superfici da sabbiare comprese tra 300 e 600 mq. ..... (Euro otto/20 )	mq.	8,20
D.260.c	per superfici da sabbiare superiori a 600 mq. .....	mq.	6,40



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sei/40 )		
D.262	SOVRAPPREZZO ALLA SABBIAATURA di lastre, selici, pavimentazioni in genere e manufatti in trachite o altra pietra naturale per l'esecuzione dell'opera durante le ore notturne. ..... (Euro tre/40 )	mq.	3,40
D.264	ESECUZIONE TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA PIETRA al fine di omogeneizzare le lastre ed i selici nuovi con quelli esistenti, effettuato mediante: a) BOCCIARDATURA degli spigoli delle lastre di nuova fornitura al fine di smussare gli spigoli derivanti dal taglio a sega; b) FIAMMATURA su lastrico già posto in opera da effettuarsi con cannello monodardo o multidardo a scelta della D.L., dotato di valvola di ritenzione (non ritorno). I gas impiegati dovranno essere ossigeno e tretene su apposite bombole collegate in pacchi forniti da aziende concessionarie in conformità alle norme di sicurezza. Nel prezzo è compreso il costo del trasporto, dello stoccaggio, ritiro e costo della rimanenza. Il personale dipendente dovrà usare lo scafandro di protezione ed apposita attrezzatura antinfortunistica. Sono inoltre comprese tutte le opere di protezione dei fabbricati, degli infissi e degli oggetti adiacenti all'area d'intervento al fine di evitare danneggiamenti di qualsivoglia natura. La fiammatura dovrà asportare una media di 2-5 mm di materiale lapideo in modo uniforme, avendo cura di non creare eccessive cavità; nel caso di rottura o danneggiamento di qualche elemento lapideo, questo dovrà essere rimosso e sostituito con un altro delle medesime caratteristiche che dovrà essere a sua volta fiammato. Nel prezzo si intendono inoltre comprese tutte le operazioni di pulizia finale del cantiere. ..... (Euro diciannove/00 )	mq.	19,00
D.266	ESECUZIONE DI PALLINATURA di lastricati in trachite o altro materiale già posto in opera, da effettuarsi con l'ausilio di apposita macchina, indifferentemente sia su lastre nuove che vecchie. Nell'intervento è compreso il trattamento protettivo idrorepellente avente lo scopo di proteggere il materiale trachitico da agenti inquinanti, grassi, idrocarburi, ecc. Sono compresi la pulizia dell'area, tutti gli oneri necessari al buon funzionamento delle apparecchiature, nonché tutti i dispositivi di protezione adatti a circoscrivere l'area di intervento. ..... (Euro quindici/50 )	mq.	15,50
D.267	ESECUZIONE DI TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PROTETTIVO della superficie di lastricati in trachite o altro materiale, eseguita mediante applicazione di prodotto a base silano-silossanica da solvente, diluita con acqua, stesa con irroratori in due mani, bagnato su bagnato. ..... (Euro quattro/60 )	mq.	4,60
D.270	POSA IN OPERA DI PARACARRO IN TRACHITE, delle dimensioni massime di ingombro altezza cm. 89,50 e diametro cm. 30, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sono compresi lo scavo di cm. 60x60x60 ed il plinto in cls. Nel caso di materiale fornito dall'Amministrazione Comunale sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico dai luoghi di deposito al cantiere. ..... (Euro centoquattordici/00 )	cad.no	114,00
D.275	Intervento di manutenzione localizzata su pavimentazione in materiale lapideo (cubetti e cubettoni di porfido, ciottolo, cubetto di marmo) con sottofondo in sabbia, la voce comprende: - Costi di cantiernamento e gestione del traffico; - Demolizione di pavimentazione stradale e pedonale, <b>con sottofondo in sabbia</b> , fino alla profondità di cm. 20, compresi gli oneri di cernita e pulizia del materiale lapideo; - Realizzazione del letto di posa ed intasamento delle connessure <b>in sabbia mista a cemento</b> con una dosatura di kg. 300 di cemento per mc. Il letto di posa dovrà avere uno spessore minimo di cm. 8 e massimo di cm. 14; - Posa in opera del metariale di recupero della pavimentazione. Gli elementi dovranno essere posti pressochè a contatto, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di boradure, altri particolari ed oneri, la battitura previa innaffiatura; le connessure dovranno avere la alerghezza median non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita del materiale, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (oneri di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, la livellazione, battitura e quant'altro occorre per dare la		





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	pavimentazione finita a regola d'arte.		
D.275.a	..... fino a 0,3 mq ..... (Euro venti/16 )	cad.no	20,16
D.275.b	..... da 0,3 a 1 mq ..... (Euro quarantasette/65 )	cad.no	47,65
D.275.c	..... da 1 a 3 mq ..... (Euro centotrentuno/81 )	cad.no	131,81
D.275.d	..... da 3 a 5 mq ..... (Euro centosettantotto/54 )	cad.no	178,54
D.275.e	..... da 5 a 10 mq ..... (Euro trecentosessantaquattro/22 )	cad.no	364,22
D.276	Intervento di manutenzione localizzata su pavimentazione in materiale lapideo (cubetti e cubettoni di porfido, ciottolo, cubetto di marmo) con sottofondo in sabbia mista cemento, la voce comprende: - Costi di cantiernamento e gestione del traffico; - Demolizione di pavimentazione stradale e pedonale, <b>con sottofondo in sabbia mista cemento</b> , fino alla profondità di com. 20, compresi gli oneri di cernita e pulizia del materiale lapideo; - Realizzazione del letto di posa ed intasamento delle connessure <b>in sabbia mista a cemento</b> con una dosatura di kg. 300 di cemento per mc. Il letto di posa dovrà avere uno spessore minimo di cm. 8 e massimo di cm. 14; - Posa in opera del metariale di recupero della pavimentazione. Gli elementi dovranno essere posti pressochè a contatto, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di boradure, altri particolari ed oneri, la battitura previa inaffiatura; le connessure dovranno avere la alerghhezza median non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazione della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita del materiale, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materili di scarto e di risulta (oneri di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, la livellazione, battitura e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.		
D.276.a	..... fino a 0,3 mq ..... (Euro ventuno/32 )	cad.no	21,32
D.276.b	..... da 0,3 a 1 mq ..... (Euro cinquantacinque/83 )	cad.no	55,83
D.276.c	..... da 1 a 3 mq ..... (Euro centocinquanta/81 )	cad.no	150,81
D.276.d	..... da 3 a 5 mq ..... (Euro duecentotto/84 )	cad.no	208,84
D.276.e	..... da 5 a 10 mq		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trecentonovantasette/90 )	cad.no	397,90
D.278	Limitatamente a lavori relativi ai ripristini isolati <b>contabilizzati totalmente a misura</b> , (escluso compensi a forfait), in aggiunta ai prezzi a misura dall'art. D.275 al D.276, viene riconosciuta all'Impresa, a compenso di prestazioni non espressamente incluse nei prezzi in elenco, <b>una quota forfettaria per ciascuna via riferita</b> ai lavori suddetti. A titolo esplicativo ma non esaustivo si elenca la seguente casistica: - verifica e rintracciamento dei proprietari delle auto parcheggiate per farle eventualmente spostare; - comunicazione ai residenti e agli esercenti delle attività produttive che si dovranno realizzare dei lavori; - spostamento e riposizionamento di mezzi operativi, allo scopo di non intercludere il passaggio obbligato dei residenti e/o esercenti attività in loco; - verifiche dei sottoservizi; - eventuali interferenze durante l'esecuzione dei lavori; - posizionamento dei mezzi operativi; - posizionamento divieti di sosta ed invio fax; ..... (Euro centocinque/77 )	cad.no	105,77
D.280	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA PER LA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato e massetto in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm <sup>2</sup> , dello spessore di cm. 8, frattazzato meccanicamente. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. .....		
D.280.a	senza rete elettrosaldata ..... (Euro quindici/50 )	mq.	15,50
D.280.b	con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 ..... (Euro sedici/40 )	mq.	16,40
D.282	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA PER LA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm. 10 di materiale vagliato stabilizzato e massetto in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm <sup>2</sup> , dello spessore di cm. 8, frattazzato meccanicamente. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. .....		
D.287	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per la realizzazione di massetti di sottofondo, con cls. di classe maggiore o uguale a Rck 200 DaN/cm <sup>2</sup> , steso e livellato secondo le pendenze di progetto, compresa la formazione dei giunti di dilatazione trasversali, la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. .....		
D.287.a	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 ..... (Euro nove/00 )	mq.	9,00
D.287.b	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 10 ..... (Euro dieci/50 )	mq.	10,50
D.287.c	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 12 ..... (Euro dodici/00 )	mq.	12,00
D.287.d	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 .....	mq.	14,50



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattordici/50 )		
D.287.e	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 20 ..... (Euro quindici/00 )	mq.	15,00
D.288	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato per la realizzazione di massetti di sottofondo, con cls. di classe maggiore o uguale a Rck 200 DaN/cm <sup>2</sup> ., steso e livellato secondo le pendenze di progetto, compresa la fornitura e posa di armatura in rete elettrosaldata del diam. di mm. 6 con maglia da cm. 20x20, la formazione dei giunti di dilatazione trasversali, la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
D.288.a	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 armato ..... (Euro dodici/00 )	mq.	12,00
D.288.b	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 10 armato ..... (Euro tredici/50 )	mq.	13,50
D.288.c	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 12 armato ..... (Euro quindici/00 )	mq.	15,00
D.288.d	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 armato ..... (Euro sedici/50 )	mq.	16,50
D.288.e	per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 20 armato ..... (Euro diciotto/00 )		18,00
D.307	Posa piastrelle in cls. per la formazione dei percorsi guida ipoventi ..... (Euro ventotto/00 )	mq.	28,00
D.315	POSA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO, compreso il prelievo del materiale dal magazzino comunale ed il trasporto in cantiere, l'onere della scelta, intestatura e rifilatura della preparazione, compresi lo scavo, il letto di posa ed il rinfiacco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> . dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro ventidue/00 )	m.	22,00
D.320	Fornitura e posa di CORDONATA IN TRACHITE da cm. 15x30, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfiacco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> . dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro cinquanta/00 )	m.	50,00
D.323	POSA DI CORDONATA da cm 30 in trachite di recupero, compreso il prelievo del materiale dal magazzino comunale ed il trasporto in cantiere, l'onere della scelta, intestatura della preparazione, lo scavo, il letto di posa ed il rinfiacco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> dello spessore minimo		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro trentuno/00 )	m.	31,00
D.325	Fornitura e posa in opera di CARRIERA IN TRACHITE da cm. 40, lunghezza cm. 80-100 ed altezza non inferiore a cm. 30, compresi i voltatesta per passo carraio idonei per il raccordo tra carriera e cordonata, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfiacco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro sessantotto/00 )	m.	68,00
D.330	Fornitura e posa in opera di BOCHE DI LUPO IN PIETRA TRACHITICA, lunghezza cm. 100 e larghezza cm. 15, poste in opera, compresi lo scavo, la preparazione del letto di posa, il rinfiacco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero ed il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta (onere di discarica compreso) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro sessantotto/00 )	cad.na	68,00
D.335	Fornitura e posa in opera di CORDONATA IN CLS. PIENA, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso il taglio con adeguato mezzo meccanico, dotato di disco diamantato, degli eventuali pezzi di cordonata da modificare, compresi il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il letto di posa ed il rinfiacco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm <sup>2</sup> dello spessore minimo di cm. 10, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi i pezzi speciali quali bocche di lupo, abbassamenti per passi carrai, curve, ecc., con la sola esclusione di carriere e voltatesta. .....		
D.335.a	cm. 15/18x30 piena ..... (Euro ventitre/00 )	m.	23,00
D.335.b	cm. 12/15x30 piena ..... (Euro ventidue/00 )	m.	22,00
D.335.c	cm. 12/15x25 piena ..... (Euro ventuno/00 )	m.	21,00
D.335.d	cm. 8x20 piena ..... (Euro diciotto/00 )	m.	18,00
D.335.e	cm. 6x20 piena ..... (Euro diciassette/00 )	m.	17,00
D.360	Fornitura e posa di TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente ad anelli ottenuto tramite coestrusione per condotte di scarico interrate sia civili che industriali, prodotto in conformità alle norme: - pr EN 13476 controllato secondo gli standards europei ISO 9002; - marchio P IIP/A - PE strutturato doc pr EN 13476 n. distintivo 273; - classe di rigidità SN 8,00 KN/MQ. Nel prezzo sono compresi l'eventuale taglio della pavimentazione bituminosa o in calcestruzzo, lo scavo fio		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	alla profondità di mt. 1.50, il riempimento fino alla quota del cassonetto stradale con pietrischetto misto tenero per stabilizzati meccanici compattato, la formazione del letto di posa con stabilizzato meccanico o sabbia cementata a 80 Kg/mc., i giunti con anello di tenuta elastomerizzato, il collegamento con i pozzetti, il tracciamento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile e l'onere di discarica. Nel prezzo si intendono compensati la demolizione delle condotte esistenti, gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo da eseguirsi anche a mano, i puntelli e quant'altro occorra per non creare danni. I pezzi speciali (curve, deviazioni, tappi, sifoni, ecc...) saranno compensati da tabella di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.		
D.360.a	diametro esterno mm. 110 ..... (Euro ventidue/60 )	m.	22,60
D.360.b	diametro esterno mm. 125 ..... (Euro venticinque/00 )	m.	25,00
D.360.c	diametro esterno mm. 160 ..... (Euro ventotto/60 )	m.	28,60
D.360.d	diametro esterno mm. 200 ..... (Euro trentaquattro/00 )	m.	34,00
D.360.e	diametro esterno mm. 250 ..... (Euro quarantuno/40 )	m.	41,40
D.365	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, tipo SN4 ADR41 codice UD conforme alle norme UNI EN 1401, e rispondenti ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto. Compresi l'eventuale taglio della pavimentazione bituminosa o in calcestruzzo, lo scavo fino alla profondità di mt. 1,50, il riempimento fino alla quota del cassonetto stradale con pietrischetto misto tenero per stabilizzati meccanici compattato, la formazione del letto di posa con stabilizzato meccanico o sabbia cementata a 80 Kg/mc., i giunti con anello di tenuta elastomerizzato, il collegamento con i pozzetti ed il tracciamento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile e l'onere di discarica. Nel prezzo si intendono compensati la demolizione delle condotte esistenti, gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo da eseguirsi anche a mano, i puntelli e quant'altro occorra per non creare danni. I pezzi speciali (curve, derivazioni, tappi, sifoni, ecc...) saranno compensati come da tabella di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.		
D.365.a	diametro esterno mm. 80 ..... (Euro sedici/50 )	m.	16,50
D.365.b	diametro esterno mm. 100 ..... (Euro diciotto/00 )	m.	18,00
D.365.c	diametro esterno mm. 110 ..... (Euro venti/00 )	m.	20,00
D.365.d	diametro esterno mm. 125 .....	m.	22,50



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventidue/50 )		
D.365.e	diametro esterno mm. 140 ..... (Euro ventiquattro/50 )	m.	24,50
D.365.f	diametro esterno mm. 160 ..... (Euro ventisei/50 )	m.	26,50
D.365.g	diametro esterno mm.200 ..... (Euro trentuno/00 )	m.	31,00
D.365.h	diametro esterno mm.250 ..... (Euro trentacinque/50 )	m.	35,50
D.370	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN POLIETILENE ad alta densità AD - PN 10, compresi lo scavo in trincea della profondità di cm. 40, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo con i pezzi speciali, il letto di posa ed il riempimento dello scavo con sabbia o materiale stabilizzato, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, onere di discarica compreso, la fornitura dei pezzi speciali e dei materiali di minuteria e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. .....		
D.370.a	diametro mm. 50 ..... (Euro nove/00 )	m.	9,00
D.370.b	diametro mm. 63 ..... (Euro dieci/00 )	m.	10,00
D.370.c	diametro mm. 75 ..... (Euro undici/00 )	m.	11,00
D.375	POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI POLIETILENE ad alta densità AD - PN 10, compresi lo scavo in trincea della profondità di cm. 40, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo con i pezzi speciali, il letto di posa ed il riempimento dello scavo con sabbia o materiale stabilizzato, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, onere di discarica compreso, e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro quattro/00 )	m.	4,00
D.380	Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO, liscio all'interno, PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO, compresi lo scavo fino alla profondità di cm. 50, la realizzazione del letto di posa ed il rinfilanco con sabbia, la posa di nastro segnalatore, il raccordo con i pozzetti di ispezione o raccordo, la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. .....		
D.380.a	diametro mm 63 ..... (Euro dodici/50 )	m.	12,50
D.380.b	diametro mm 90 .....	m.	13,30



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/30 )		
D.380.c	diametro mm 110 ..... (Euro quindici/20 )	m.	15,20
D.380.d	diametro mm 125 ..... (Euro sedici/10 )	m.	16,10
D.380.e	diametro mm 63 X 2 TUBI ..... (Euro quattordici/80 )	m.	14,80
D.380.f	diametro mm 90 X 2 TUBI ..... (Euro sedici/10 )	m.	16,10
D.380.g	diametro mm 110 X 2 TUBI ..... (Euro diciotto/40 )	m.	18,40
D.380.h	diametro mm 125 X 2 TUBI ..... (Euro diciannove/80 )	m.	19,80
D.383	Fornitura e posa in opera su scavo già esistente di TUBO CORRUGATO, liscio all'interno, PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO all'interno del piano pedonale costituente marciapiede o banchina, compreso il raccordo con i pozzetti e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.		
D.383.a	diametro mm 63 ..... (Euro quattro/20 )	m.	4,20
D.383.b	diametro mm 90 ..... (Euro quattro/60 )	m.	4,60
D.383.c	diametro mm 110 ..... (Euro cinque/00 )	m.	5,00
D.383.d	diametro mm 125 ..... (Euro sei/00 )	m.	6,00
D.385	Fornitura e posa in opera di COPERTINE IN CEMENTO ARMATO vibrato.		
D.385.a	cm. 50x50, 60x60, 70x70 ..... (Euro dieci/00 )	cad.na	10,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.385.b	cm. 90x90, 115x115, 140x140 ..... (Euro quattordici/00 )	cad.na	14,00
D.390	Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzati dello spessore di cm. 8, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, l'onere di discarica, il sottofondo, il rinfianco e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico, la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. .....		
D.390.a	dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato ..... (Euro cinquantaquattro/00 )	cad.no	54,00
D.390.b	dimensioni interne cm. 40x40x40, compresa curva in PVC ..... (Euro cinquanta/00 )	cad.no	50,00
D.392	Fornitura e posa di CADITOIA A DEFLUSSO VERTICALE, IN OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE, formata da prefabbricato in calcestruzzo, lunghezza cm. 98 ed altezza cm. 25, base inferiore cm. 15 e superiore cm. 12; compresa griglia in acciaio AISI 304 spess. 15/10 con fori mm. 35x35, fissata con due viti in acciaio inossidabile. Compresi lo scavo e la predisposizione del piano di posa, il posizionamento del manufatto in allineamento e in concomitanza con esecuzione dei lavori di posa delle normali cordonate in calcestruzzo e stessa procedura di posa e finitura, alla distanza una dall'altra indicata dalla D.L., allaccio dello scarico al pozzetto ispezionabile ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro centotrentotto/00 )	cad.na	138,00
D.393	Fornitura e posa di CADITOIA A DEFLUSSO VERTICALE, IN SOSTITUZIONE DI CORDONATA CON BOCCA DI LUPO, formata da prefabbricato in calcestruzzo, lunghezza cm. 98 ed altezza cm. 25, base inferiore cm. 15 e superiore cm. 12; compresa griglia in acciaio AISI 304 spess. 15/10 con fori mm. 35x35, fissata con due viti in acciaio inossidabile. Compreso il taglio di cm. 100 della cordonata con bocca di lupo che deve essere sostituita, taglio asfalto in parallelo a circa cm. 5 dalla cordonata, asportazione della vecchia cordonata e scavo necessario per la predisposizione del piano di posa della nuova caditoia verticale, formazione del piano di posa in calcestruzzo, posizionamento del manufatto in allineamento con le cordonate esistenti, fornitura e posa di tubo in PVC e allaccio al vecchio tubo di scarico o direttamente nel pozzetto, rinfianco con calcestruzzo, stuccature dei giunti con malta di cemento, sistemazione della pavimentazione adiacente in asfalto e/o calcestruzzo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro centosessantaquattro/00 )	cad.na	164,00
D.394	Fornitura e posa di CADITOIA A DEFLUSSO VERTICALE, IN AFFIANCAMENTO ALLE CADITOIE ESISTENTI, formata da prefabbricato in calcestruzzo, lunghezza cm. 98 ed altezza cm. 25, base inferiore cm. 15 e superiore cm. 12; compresa griglia in acciaio AISI 304 spess. 15/10 con fori mm. 35x35, fissata con due viti in acciaio inossidabile. Compreso il taglio di cm. 100 della cordonata nel punto più vicino alla caditoia esistente, taglio asfalto in parallelo a circa cm. 5 dalla cordonata, asportazione della vecchia cordonata e scavo necessario per la predisposizione del piano di posa della nuova caditoia verticale, formazione del piano di posa in calcestruzzo, posizionamento del manufatto in allineamento con le cordonate esistenti, fornitura e posa di tubo in PVC diam. mm. 125, allaccio allo scarico della caditoia esistente o direttamente nel pozzetto, rinfianco con calcestruzzo, stuccature dei giunti con malta di cemento, sistemazione della pavimentazione adiacente in asfalto e/o calcestruzzo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro centosessantaquattro/00 )	cad.na	164,00
D.395	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO, con classe di resistenza superiore a 300 Kg/cmq., PER LA COSTRUZIONE DI POZZETTI E CAMERETTE D'ISPEZIONE di qualsiasi spessore e dimensione, composto da cemento pozzolanico o di altoforno, con un rapporto a/c massimo di 0.50 e consistenza UNI 7163 (abbassamento al cono) maggiore o uguale a cm. 16. Saranno inoltre compresi i seguenti oneri: - il ferro di armatura Fe B 44 K in quantità non inferiore a 80 Kg/mc. fornito e posa in opera; - la fornitura e posa in opera di cassetta, compreso il disarmo; - lo scavo fino alla profondità di posa prevista dal progetto o richiesta dalla D.L.;		





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<ul style="list-style-type: none"><li>- il riempimento con tout-venant fino alla quota del cassonetto stradale, fornitura del materiale compresa;</li><li>- il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, compreso onere di discarica;</li><li>- la costruzione del piano di posa, in magrone di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck &gt; 150 daN/cm<sup>2</sup>, dello spessore minimo di cm. 10;</li><li>- la soletta in calcestruzzo armato, con foro rotondo superiore, atta a sopportare carichi stradali di 1° categoria;</li><li>- l'intonaco sulle pareti in malta di cemento di spessore minimo di cm. 3;</li><li>- il rivestimento sulla superficie interna con la fornitura ed applicazione di vernice epossidica atossica, esente da solventi ed ammine aromatiche, in conformità alla Circolare n. 102 del Ministero della Sanità;</li><li>- la fornitura ed inserimento degli anelli in materiale elastomerico per l'innesto dei tubi ai manufatti secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L.</li></ul> <p>L'armatura e le dimensioni dei manufatti da eseguire dovranno essere calcolate a cura della Ditta aggiudicataria previa accettazione della D.L. ed inoltre sarà compreso ogni altro onere per dare le opere eseguite a perfetta tenuta idraulica ed idonee a sopportare carichi stradali di 1° categoria.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoottantacinque/00 )</p>	mc.	185,00
D.400	Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa, compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.		
D.400.a	cm. 30x30x30 <p>.....</p> <p>(Euro ventisette/60 )</p>	cad.no	27,60
D.400.b	cm. 40x40x40 <p>.....</p> <p>(Euro ventinove/50 )</p>	cad.no	29,50
D.400.c	cm. 50x50x50 <p>.....</p> <p>(Euro trentasei/80 )</p>	cad.no	36,80
D.400.d	cm. 60x60x60 <p>.....</p> <p>(Euro quarantotto/80 )</p>	cad.no	48,80
D.400.e	cm. 80x80x80 <p>.....</p> <p>(Euro ottantatre/70 )</p>	cad.no	83,70
D.400.f	cm. 100x100x100 <p>.....</p> <p>(Euro centotrentotto/00 )</p>	cad.no	138,00
D.400.g	cm. 120x120x120 <p>.....</p> <p>(Euro centonovantatre/20 )</p>	cad.no	193,20
D.403	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per prolunghe di pozzetti in calcestruzzo armato, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento e con tutti gli oneri relativi.		
D.403.a	delle dimensioni di cm. 40x40x20 <p>.....</p> <p>(Euro quindici/00 )</p>	cad.no	15,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.403.b	delle dimensioni di cm. 50x50x20 ..... (Euro sedici/00 )	cad.no	16,00
D.403.c	delle dimensioni di cm. 60x60x20 ..... (Euro ventuno/00 )	cad.no	21,00
D.403.d	delle dimensioni di cm. 80x80x20 ..... (Euro ventotto/00 )	cad.no	28,00
D.405	Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls., con incastro per fognature, complete di griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 da N/cmq. dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca, la sigillatura finale. .....		
D.405.a	larghezza canale cm. 10 ..... (Euro centosei/00 )	m.	106,00
D.405.b	larghezza canale cm. 15 ..... (Euro centoquattordici/00 )	m.	114,00
D.405.c	larghezza canale cm. 20 ..... (Euro centotrentatre/00 )	m.	133,00
D.405.d	larghezza canale cm. 30 ..... (Euro centotrentotto/00 )	m.	138,00
D.405.e	sovrapprezzo per griglie avvitate ..... (Euro diciassette/00 )	m.	17,00
D.440	Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE, rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto. .....		
D.440.a	ghisa grigia ..... (Euro uno/20 )	Kg.	1,20
D.440.b	ghisa sferoidale ..... (Euro uno/50 )	Kg.	1,50
D.440.c	ghisa lamellare perlitica ..... (Euro uno/50 )	Kg.	1,50



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.445	RIALZO E MESSA IN QUOTA DI PRESE e manufatti di qualsiasi tipo, aventi una superficie lorda non superiore a 0.1 mq., di tutte le Aziende di pubblico servizio o di altro Ente, comprese la pulizia fino alla condotta, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
D.445.a	..... su marciapiede o strada in costruzione ..... (Euro tredici/50 )	cad.na	13,50
D.445.b	..... su marciapiede o strada esistente ..... (Euro trentacinque/00 )	cad.na	35,00
D.450	RIALZO E MESSA IN QUOTA DI POZZETTI sifonati, di ispezione, o di idranti, aventi una superficie lorda superiore a 0,1 mq. ed inferiore a 0,5 mq., compresi rimozione e riposizionamento successivo della caditoia o del chiusino esistenti, la pulizia, il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura in malta di cemento delle parti deteriorate, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso. Sono inoltre compresi tutti i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
D.450.a	..... caditoie su marciapiede o strada in costruzione ..... (Euro trenta/00 )	cad.no	30,00
D.450.b	..... caditoie su marciapiede o strada esistente ..... (Euro sessanta/00 )	cad.no	60,00
D.450.c	..... pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada in costruzione ..... (Euro trentotto/00 )	cad.no	38,00
D.450.d	..... pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente ..... (Euro settantasei/00 )	cad.no	76,00
D.455	..... Formazione di GETTO IN CLS. A PROTEZIONE CONDOTTE IN PVC del diametro fino a mm. 300, con fornitura e posa di cls. R'BK 250, per uno spessore attorno al tubo minimo di cm. 10, steso anche a mano per la perfetta saturazione di tutti gli interstizi adiacenti la tubazione. ..... (Euro sei/80 )	m.	6,80
D.468	..... Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER C.A. del tipo FeB 44K, diritto o sagomato, compresi sfrido, legature ed ogni altro onere. ..... (Euro uno/10 )	Kg.	1,10
D.520	..... Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., delle dimensioni di cm. 80x80x100, PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm <sup>2</sup> . per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; - l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 20; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	minime di cm. 30x30, completo di chiusino in ghisa; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra. ..... (Euro centocinquantacinque/00 )	cad.no	155,00
D.525	Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., delle dimensioni di cm.100x100x130, PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm <sup>2</sup> per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; - l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 30; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 30x30, completo di chiusino in ghisa; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra. ..... (Euro centosettantacinque/00 )	cad.no	175,00
T	SEGNALETICA .....		
T.345	Fornitura di colonnine in ghisa realizzate in fusione unica, di forma cilindrica a sezione esagonale, h. 100 cm. e diam. 6 cm. con ornamento di base circolare di diam. 8 cm. e sfera nella parte superiore di 6 cm.. Completi di barra di fissaggio alla pavimentazione montata e fissata opportunamente con perni filettati da 30 mm. e lunghezza 30 mm.. Avente trattamento anticorrosivo e verniciatura di colore di tipo micaceo da definirsi. ..... (Euro centotrenta/00 )	cad	130,00
T.420	Colonnine per transenne modulari stile romano h= 1,00 m. costituite da: tubolare quadro da 40x40x3 mm., predisposta nella parte inferiore della piastra per il fissaggio a terra tramite contropiastra con zanca da inghisare, e relativi fori filettati per l'assemblaggio con transenne. Parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di diametro mm. 40. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, rifinitura con asporto delle sbavature dopo zincatura e verniciatura a polveri termoindurenti per esterni. .....		
T.420.A	Colonnina con parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di mm. 40 di diametro. ..... (Euro centotre/50 )	cad	103,50
T.420.B	Colonnina con parte terminale superiore piana chiusa con tappo in PVC ..... (Euro cinquantotto/50 )	cad	58,50
T.425	Elemento parapetonale modulare costituito da 2 traversi orizzontali paralleli in tubolare 30x30 assemblati con sezione diagonale e collegati perpendicolarmente con tubolari 20x20 in modo da ottenere due rettangoli ciascuno con la parte interna chiusa da 2 diagonali in tubo dello stesso tipo e una placca di 8 cm. nel vertice centrale. Completi di viteria di giunzione inox per l'assemblaggio con le colonnine. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoindurenti. .....		
T.425.A	Lunghezza cm. 210 h= cm. 80 ..... (Euro trecentoquaranta/00 )	cad	340,00
T.425.B	Lunghezza cm. 105 h= cm. 80		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centoottantacinque/00 )	cad	185,00
T.427	Contropista in acciaio sagomato, atta al fissaggio della transenna, stile romano, alla pavimentazione. ..... (Euro dodici/00 )	cad	12,00
T.430	Base di appoggio per transenna mobile stile romano, realizzata in piastra di acciaio sagomato delle dimensioni di cm.60x10 spessore cm.1 ..... (Euro ventiquattro/00 )	cad	24,00
T.750	Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapetonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato. ..... (Euro trentuno/95 )	cad	31,95
T.752	Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiaccia di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato ..... (Euro diciannove/80 )	cad	19,80
T.755	Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapetonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido. ..... (Euro nove/00 )	cad	9,00
XA	COSTI DELLA MANODOPERA Le seguenti voci sono i costi "puri" per realizzare le voci analizzate. .....		
XA.020	Costo della manodopera per operaio QUALIFICATO ..... (Euro ventotto/38 )	ora	28,38
XA.030	Costo della manodopera per operaio COMUNE ..... (Euro venticinque/69 )	ora	25,69
XA.040	Costo impiegato tecnico di 7° Livello ..... (Euro quattordici/80 )	ora	14,80
XB	COSTO NOLI Le seguenti voci sono i costi "puri" per realizzare le voci analizzate. .....		
XB.020	COSTO dell'AUTOCARRO con cassone ribaltabile, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....	ora	
XB.020.a	con massa complessiva fino a 3,5 t.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quattordici/28 )	ora	14,28
XB.020.b	con massa complessiva fino a 12 t. ..... (Euro quindici/48 )	ora	15,48
XB.080	COSTO di DEMOLITORE ad ARIA COMPRESSA, escluso l'operatore, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi generatore di corrente, carburanti e lubrificanti. ..... (Euro quattro/61 )	ora	4,61
XB.100	ESCAVATORE del tipo cingolato (gomma o acciaio) o gommato, con comandi idraulici munito di benna o cucchiaio martellone, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. .....	ora	
XB.100.b	..... (Euro quattordici/28 )	ora	14,28
XC	COSTO delle FORNITURE Le seguenti voci sono i costi "puri" per realizzare le voci analizzate. .....		
XC.010	Costo per la fornitura di SABBIA normale, granita o calcarea di sottovaglio di frantoio, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto. ..... (Euro ventiquattro/00 )	mc.	24,00
XC.100	Costo per la fornitura di CEMENTO tipo 325 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto ..... (Euro centoquaranta/00 )	t.	140,00
Z	SICUREZZA .....		
Z.00	Oneri per la Sicurezza ..... (Euro millequattrocentotrenta/30 )	a corpo	1.430,30
Z.05	OPERAIO SPECIALIZZATO PER GESTIONE SICUREZZA, compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. ..... (Euro ventinove/00 )	ora	29,00
Z.07	OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. ..... (Euro ventisette/50 )	ora	27,50
Z.10	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, in lamiera 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per mese .....		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.10.a	di diametro 60 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro due/50 )	cad/mese	2,50
Z.10.b	di diametro 90 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro due/91 )	cad/mese	2,91
Z.10.d	di diametro 60 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro due/73 )	cad/mese	2,73
Z.10.e	di diametro 90 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro tre/21 )	cad/mese	3,21
Z.20	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALENTE DIVIETI O OBBLIGHI, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per mese .....		
Z.20.a	di diametro 60 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro due/92 )	cad/mese	2,92
Z.20.b	di diametro 90 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro quattro/63 )	cad/mese	4,63
Z.20.c	di diametro 60 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro tre/14 )	cad/mese	3,14
Z.20.d	di diametro 90 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro cinque/05 )	cad/mese	5,05
Z.60	SOSTEGNI e SUPPORTI per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48, costo di utilizzo per mese .....		
Z.60.a	base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese ..... (Euro due/50 )	cad/mese	2,50
Z.60.b	tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 ..... (Euro due/28 )	cad/mese	2,28
Z.60.c	cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm) ..... (Euro due/36 )	cad/mese	2,36
Z.60.d	cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo .....	cad/mese	3,42



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/42 )		
Z.60.e	cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale ..... (Euro tredici/65 )	cad/mese	13,65
Z.60.f	cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm ..... (Euro due/41 )	cad/mese	2,41
Z.60.g	cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm ..... (Euro due/41 )	cad/mese	2,41
Z.60.h	cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm ..... (Euro due/51 )	cad/mese	2,51
Z.60.i	cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm ..... (Euro due/61 )	cad/mese	2,61
Z.70	SACCHETTO DI ZAVORRA per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm .....		
Z.70.a	riempito con graniglia peso 13 kg ..... (Euro uno/03 )	cad/mese	1,03
Z.70.b	con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia ..... (Euro zero/90 )	cad/mese	0,90
Z.80	COPPIA SEMAFORI, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via), diametro 200÷300 mm, centralina d'accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie .....		
Z.80.a	posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro sessantuno/38 )	cad.no	61,38
Z.80.b	nolo per mese successivo ..... (Euro sedici/28 )	cad/mese	16,28
Z.100	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, rotabile .....		
Z.100.a	con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro quindici/57 )	cad.no	15,57





### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.100.b	con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro sedici/57 )	cad.no	16,57
Z.100.c	con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo ..... (Euro tre/26 )	cad.no	3,26
Z.100.d	con lampada allo xeno, nolo per mese successivo al primo ..... (Euro tre/51 )	cad.no	3,51
Z.110	RECINZIONE PROVVISORIALE MODULARE A PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup> .....		
Z.110.a	fornitura e posa di moduli con altezza pari a m 2,00 ..... (Euro dodici/59 )	mq.	12,59
Z.110.b	posizionamento e nolo per il primo mese di moduli con altezza pari a m 2,00 ..... (Euro tre/14 )	mq.	3,14
Z.110.c	nolo per mese successivo al primo, di moduli con altezza pari a m 2,00 ..... (Euro zero/47 )	mq/mese	0,47
Z.120	RECINZIONE PROVVISORIALE di aree di cantiere con RETE IN POLIETILENE ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati, compresi nel prezzo e infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 .....		
Z.120.a	fornitura e posa per altezza pari a m 1,00 ..... (Euro nove/30 )	mq.	9,30
Z.120.b	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 1,00 ..... (Euro due/40 )	mq.	2,40
Z.120.c	nolo per mese successivo al primo per altezza pari a m 1,00 ..... (Euro zero/42 )	mq/mese	0,42
Z.120.d	fornitura e posa per altezza pari a m 1,50 ..... (Euro dieci/43 )	mq.	10,43
Z.120.e	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 1,50 .....	mq.	2,68



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/68 )		
Z.120.f	nolo per mese successivo al primo per altezza pari a m 1,50 ..... (Euro zero/22 )	mq/mese	0,22
Z.120.g	fornitura e posa per altezza pari a m 1,80 ..... (Euro undici/18 )	mq.	11,18
Z.120.h	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 1,80 ..... (Euro due/86 )	mq.	2,86
Z.120.i	nolo per altezza pari a m 1,80 ..... (Euro zero/24 )	mq/mese	0,24
Z.120.j	fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro dodici/77 )	mq.	12,77
Z.120.k	posizionamento e nolo per il primo mese per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro tre/25 )	mq.	3,25
Z.120.l	nolo per mese successivo al primo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro zero/27 )	mq/mese	0,27
Z.120.m	fornitura e posa con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio ..... (Euro tredici/97 )	mq.	13,97
Z.120.n	posizionamento e nolo per il primo mese con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio ..... (Euro nove/64 )	mq.	9,64
Z.120.o	nolo per mese successivo al primo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio ..... (Euro zero/80 )	mq/mese	0,80
Z.140	BARRIERA in POLIETILENE tipo NEW-JERSEY, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia .....		
Z.140.a	posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro sei/50 )	m.	6,50
Z.140.b	nolo per mese successivo al primo .....	m./mese	0,54



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/54 )		
Z.150	BARRIERA NORMALE di delimitazione per cantieri stradali, costituita da due CAVALLETTI METALLICI collegati con una fascia sempre metallica , o da una TRANSENNA METALLICA. E' compresa l'apposizione, nella barriera di fascia, rifrangente in classe I, di altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, costo di utilizzo della barriera per mese		
Z.150.a	di lunghezza pari a 1200 mm ..... (Euro tre/16 )	cad/mese	3,16
Z.150.b	di lunghezza pari a 1500 mm ..... (Euro tre/57 )	cad/mese	3,57
Z.150.c	di lunghezza pari a 1800 mm ..... (Euro quattro/22 )	cad/mese	4,22
Z.180	CONI IN GOMMA con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione		
Z.180.a	di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti ..... (Euro zero/85 )	cad/mese	0,85
Z.180.b	di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti ..... (Euro uno/04 )	cad/mese	1,04
Z.180.c	di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti ..... (Euro due/08 )	cad/mese	2,08
Z.200	Lamierone metallico		
Z.200.a	Delle dimensioni di mm. 1000x1000, carrabile; posizionamento e nolo ..... (Euro dieci/00 )	cad/mese	10,00
Z.200.b	Delle dimensioni di mm. 1000x2000, carrabile; posizionamento e nolo ..... (Euro quindici/00 )	cad/mese	15,00

Padova lì,

IL PROGETTISTA  
Geom. Filippo Gallo

-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Roberto Piccolo

-----