




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Infrastrutture



Progetto Esecutivo

ROTATORIA CORSO STATI UNITI / TANGENZIALE EST PERCORSO CICLOPEDONALE

N° Progetto
006_001

nome file
Pista Stati Uniti.dwg

settembre 2018

LLPP
OPI 2016_006_001

Elaborato

G

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettisti

arch. Alberto Marescotti
geom. Daniele Pettenello

Rup

ing. Massimo Benvenuti

Capo Servizio

Capo Settore

**Computo Metrico Estimativo**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
10.05 10 10.05.A	OPERAIO SPECIALIZZATO Orario ordinario 10		10,00		
	Totale	ora	10,00	27,00	270,00
10.10 20 10.10.A	OPERAIO QUALIFICATO Orario ordinario 10		10,00		
	Totale	ora	10,00	25,00	250,00
10.15 30 10.15.A	OPERAIO COMUNE Orario ordinario 10		10,00		
	Totale	ora	10,00	23,00	230,00
40 20.10	AUTOCARRO. Autocarro con cassone ribaltabile, compreso il conducente per portata fino a q.li 240 e per ogni ora di effettivo lavoro. 10		10,00		
	Totale	ora	10,00	31,00	310,00
20.35 50 20.35.A	DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA. Demolitore ad aria compressa compreso l'operatore per ogni ora di effettivo lavoro. ad un martello. 10 * 1 * 1 * 1		10,00		
	Totale	ora	10,00	37,00	370,00
20.60 60 20.60.A	ESCAVATORE MECCANICO. Escavatore meccanico di potenza oltre i 100 hp munito di benna o cucchiaino, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. tipo cingolato. 10		10,00		
	Totale	ora	10,00	46,00	460,00
70 50.05	SCAVO DI SBANCAMENTO. Scavo di sbancamento di materiale di qualsiasi natura per risanamenti e scarifiche con eventuale demolizione di massicciata stradale o piano pedonale, compreso l'asporto del nastro di asfalto, il carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche a spese dell'appaltatore. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la demolizione di eventuali manufatti, tombini e altro che si dovessero trovare anche se non segnalati. 1 * 990 * 0,2 * 1 1 * 1040 * 0,2 * 1 1 * 900 * 0,2 * 1		198,00 208,00 180,00		
	Totale	mc	586,00	15,00	8.790,00
80 50.10	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE. Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente sia in conglomerato bituminoso che in cls. con scarifica fino ad uno spessore di cm. 20 in presenza di chiusini, caditoie, prese e tubazioni di sottoservizi, taglio della pavimentazione con mezzi idonei per una precisa profilatura della linea di scavo, compresa la sagomatura e la rullatura del fondo, nonchè il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica compresi i relativi oneri. 1 * 990 * 1 * 1 1 * 1040 * 1 * 1 1 * 900 * 1 * 1		990,00 1.040,00 900,00		
	Totale	mq	2.930,00	8,00	23.440,00
90	TAGLIO DI ASFALTO.				
	A RIPORTARE				34.120,00

**Computo Metrico Estimativo**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
50.24	RIPORTO Taglio di asfalto con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. (tagliagiunti). 1 * 300 * 1 * 1 1 * 310 * 1 * 1 1 * 300 * 1 * 1 Totale	m	300,00 310,00 300,00 910,00	8,00	34.120,00 7.280,00
100 50.25	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE. Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondita' massima di mt. 1.00 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggettamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore. 1 * 300 * 0,4 * 0,3 1 * 310 * 0,4 * 0,3 1 * 400 * 0,4 * 0,3 Totale	mc	36,00 37,20 48,00 121,20	15,00	1.818,00
110 50.30	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE. Scavo a sezione obbligata per posa di condutture di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondita' massima di mt. 2.50 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggettamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore. 1 * 20 * 0,6 * 0,4 1 * 15 * 0,6 * 0,4 Totale	mc	4,80 3,60 8,40	15,00	126,00
120 50.40	SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE. Carico e trasporto di materiale di risulta alle pubbliche discariche compresi i relativi oneri. 1 * 990 * 0,2 * 1 1 * 1040 * 0,2 * 1 1 * 900 * 0,2 * 1 Totale	mc	198,00 208,00 180,00 586,00	9,00	5.274,00
150 50.15	FRESATURA DI MANTI DI USURA. Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita' di cm. 3 (tre), compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto in discarica con relativi oneri di scarico. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie e ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondita', della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso. 1 * 300 * 1 * 1 1 * 310 * 1 * 1 1 * 300 * 1 * 1 Totale	mq	300,00 310,00 300,00 910,00	3,00	2.730,00
170 55.10	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8. Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso chiuso con granulometria 0/8, per uno spessore compresso e finito di cm. 5, rispondente ai requisiti descritto nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie da trattare. 1 * 300 * 1 * 1 1 * 310 * 1 * 1 1 * 300 * 1 * 1 Totale	mq	300,00 310,00 300,00 910,00	8,50	7.735,00
180	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4. A RIPORTARE				59.083,00

**Computo Metrico Estimativo**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
55.15	RIPORTO Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/4, per la formazione di tappeti di usura, per uno spessore compresso e finito di cm. 3, impastato con una percentuale di bitume pari al 6,7% riferito al peso degli inerti, compresa la rullatura e la pulizia della sede da trattare, l'eventuale trasporto a discarica dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di emulsione bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto). 1 * 200 * 1 * 1 1 * 150 * 1 * 1 Totale		200,00 150,00 350,00	6,50	59.083,00 2.275,00
190 55.70	RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE. Rimozione di cordonata e carrieri di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento su palet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche compresi i relativi oneri. 1 * 300 * 1 * 1 1 * 310 * 1 * 1 1 * 350 * 1 * 1 Totale		300,00 310,00 350,00 960,00	10,00	 9.600,00
210 55.95	COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE. Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm.20 di tout-venant e stabilizzato, soletta in calcestruzzo armata con rete diametro 6 mm. maglia 20x20 cm. dello spessore di cm. 10, con sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 2 in soffice, ancorato con kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con kg. 4 di polvere di asfalto e kg. 1 di emulsione. Compreso l'eventuale riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei materiali di risulta a discarica a spese dell'appaltatore. 1 * 990 * 1 * 1 1 * 1040 * 1 * 1 1 * 1000 * 1 * 1 Totale		990,00 1.040,00 1.000,00 3.030,00	26,00	 78.780,00
220 60.40	RIALZO DI POZZETTI. Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 30, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura con malta di cemento delle parti deteriorate, il riposizionamento delle caditoie e dei sigilli, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 20 * 1 * 1 * 1 20 * 1 * 1 * 1 Totale		20,0 20,0 40,0	75,00	 3.000,00
60.45	FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 303/1 Fornitura e posa di tubi in p.v.c. rigido, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/75 e UNI 7448/75, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato, compresi lo scavo fino alla profondità di mt. 1.50 con partenza dalla quota cassonetto, il reinterro fino alla quota del cassonetto stradale e la formazione del letto di posacon stabilizzato meccanico 0/20 o sabbia cementata a 60 Kg/mc., i pezzi speciali (curve, derivazioni, tappi, sifoni, ecc..) i giunti con anello di tenuta elastomerico, il collegamento con i pozzetti ed il tracciamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti. diametro esterno mm. 160.				
230 60.45.C	3 * 5 * 1 * 1 3 * 4 * 1 * 1 Totale		15,00 12,00 27,00	24,50	 661,50
240 60.65	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE. Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi A RIPORTARE				 153.399,50

**Computo Metrico Estimativo**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				153.399,50
	elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm. ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti, l'eventuale massetto in cls. se lo scavo viene effettuato su marciapiede. Il tappetino d'usura sarà steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepe dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.				
	1 * 40 * 1 * 1		40,00		
	1 * 30 * 1 * 1		30,00		
	Totale	m	70,00	45,00	3.150,00
60.75	FORNITURA E POSA DI POZZETTI SIFONATI MONOBLOCCO IN C.L.S. Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati monoblocco in calcestruzzo di cemento tipo 325, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e scarico delle materie di risulta alle pubbliche dicariche a spese dell'appaltatore, l'innesto dei tubi, il reinterro con materiale arido idoneo ed ogni requisito descritto nel Capitolato.				
270	dimensioni interne di cm. 40x40x60.				
60.75.A	5 * 1 * 1 * 1		5,0		
	2 * 1 * 1 * 1		2,0		
	Totale	cad	7,0	63,50	444,50
60.80	FORNITURA E POSA IN OPERA SU LETTO DI SABBIA DI POZZETTO DI ISPEZIONE. Fornitura e posa in opera su letto di sabbia di pozzetti di ispezione del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato con coperchio escluso il chiusino in ghisa compreso scavo, reinterro, l'innesto di tubi di scarico ed ogni onere accessorio.				
280	cm. 40x40x40.				
60.80.A	2 * 1 * 1 * 1		2,0		
	1 * 1 * 1 * 1		1,0		
	Totale	cad	3,0	38,50	115,50
290	cm. 50x50x50.				
60.80.B	1 * 1 * 1 * 1		1,0		
	1 * 1 * 1 * 1		1,0		
	Totale	cad	2,0	48,50	97,00
60.90	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA IN GHISA. Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale del peso minimo di kg. 50, atta a sopportare i carichi mobili più pesanti, con fori a otto asole, completa di telaio, compreso il fissaggio dello stesso ai pozzetti.				
300	dimensioni interne cm. 40x40.				
60.90.A	5 * 1 * 1 * 1		5,0		
	2 * 1 * 1 * 1		2,0		
	Totale	cad	7,0	60,00	420,00
60.95	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA. Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato Speciale.				
310	tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40.				
60.95.A	2 * 1 * 1 * 1		2,0		
	1 * 1 * 1 * 1		1,0		
	Totale	cad	3,0	50,00	150,00
320	tipo C, stradali cm. 50x50.				
	A RIPORTARE				157.776,50



Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
60.95.B	RIPORTO				157.776,50
	1 * 1 * 1 * 1		1,0		
	1 * 1 * 1 * 1		1,0		
	Totale	cad	2,0	150,00	300,00
65.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS. Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi, spartitrafici e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x35, compreso il rinfilanco, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. cm. 15/18x30.				
330					
65.10.A	1 * 300 * 1 * 1		300,00		
	1 * 310 * 1 * 1		310,00		
	1 * 340 * 1 * 1		340,00		
	Totale	m	950,00	25,00	23.750,00
100.05	SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE. Fornitura di segnale in lamiera di alluminio 25/10 di mm., di qualsiasi forma e dimensione, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traverse di irrigidimento per il fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni. Il grezzo, dopo i trattamenti di sgrassaggio e protezione, andrà spruzzato con vernice anticorrosiva del tipo Wash Primer, verniciato a fuoco in colore grigio e passato al forno ad una temperatura di 150° per la durata di 30 minuti circa. La finitura della faccia anteriore sarà ottenuta in pellicola retroriflettente (Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti contenuto nel Decreto del 23/06/96). Realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal C.S.A. e completo di attacchi, bulloneria, ecc... Per tutti i segnali previsti dal Regolamento. Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1).				
380					
100.05.A	22 * 0,6 * 0,6 * 1		7,92		
	11 * 0,6 * 0,6 * 1		3,96		
	Totale	mq	11,88	109,00	1.294,92
400	SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE. Fornitura di sostegno tubolare antirotazione in acciaio con apposita scanalatura longitudinale, diametro esterno mm. 60 del peso non inferiore a Kg. 4,110/ml. dello spessore di 3 mm., zincato a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, completo di tappo di chiusura superiore in neoprene.				
100.75	11 * 3,5 * 1 * 1		38,50		
	10 * 3,5 * 1 * 1		35,00		
	Totale	m	73,50	8,00	588,00
105.85	STAFFE ZINCATE. Fornitura di coppia di staffe in ferro zincate per fissaggio segnali. Per palo del diam. di 60 mm..				
410					
105.85.A	4 * 11 * 1 * 1		44,0		
	4 * 5 * 1 * 1		20,0		
	Totale	cad	64,0	1,00	64,00
105.90	VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO. Fornitura di viti e bulloni in acciaio zincato per il fissaggio di segnaletica verticale. Vite 08x30.				
420					
105.90.A	8 * 11 * 1 * 1		88,0		
	8 * 5 * 1 * 1		40,0		
	A RIPORTARE				183.811,82



Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				
	Totale	cad	128,0	0,30	183.811,82 38,40
430 105.90.C	Dado 08x30.				
	8 * 11 * 1 * 1		88,0		
	8 * 5 * 1 * 1		40,0		
	-1 * 0,1 * 1 * 1		-0,1		
	Totale	cad	127,9	0,10	12,79
440 105.95	TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm.. Fornitura di tappi in neoprene diam. 60 mm. per la copertura di sostegni tubolari in acciaio zincato.				
	11 * 1 * 1 * 1		11,0		
	5 * 1 * 1 * 1		5,0		
	Totale	cad	16,0	0,60	9,60
110.90	SEGNALETICA ORIZZONTALE (STRISCE) Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue, eseguite con vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq., compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione.				
	Per strisce di cm.15 di larghezza				
450 110.90.B	4 * 300 * 1 * 1		1.200,00		
	4 * 310 * 1 * 1		1.240,00		
	4 * 260,16 * 1 * 1		1.040,64		
	Totale	m	3.480,64	0,45	1.566,29
460 115.05	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SCRITTE, SIMBOLI, FRECCE) Esecuzione di segnaletica orizzontale per la realizzazione di sole scritte, simboli, frecce eseguite con l'impiego di vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione.				
	Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione e descritte nel C.S.A. nel quale è precalcolata la superficie.				
	14 * 5 * 1 * 1		70,00		
	7 * 5 * 1 * 1		35,00		
	Totale	mq	105,00	4,00	420,00
470 115.10	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SUPERFICIE EFFETTIVA) Esecuzione di segnaletica orizzontale per la realizzazione di qualsiasi segnaletica stradale esclusa dalle due voci precedenti, eseguita con l'impiego di vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq. compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione, misurata per la superficie effettivamente verniciata.				
	25 * 4 * 0,5 * 1		50,00		
	12 * 4 * 0,5 * 1		24,00		
	Totale	mq	74,00	4,50	333,00
480 115.50	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI. Posa in opera di sostegno tubolare o ad "U" di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. In caso di pavimentazione in trachite dovrà essere predisposto il foro esatto con trivella per la posa del palo e del legante in boiaccia di cemento mentre per altri tipi di pavimentazione l'impianto dovrà essere posto con blocco di fondazione non inferiore a ml. 0.40x0.40x0.50. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale. Per ogni sostegno installato.				
	15 * 1 * 1 * 1		15,0		
	A RIPORTARE				186.153,50

**Computo Metrico Estimativo**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
490 115.60	RIPORTO				186.153,50
	5 * 1 * 1 * 1		5,0		
	Totale	cad	20,0	34,00	680,00
	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI. Montaggio o smontaggio di segnale su sostegno preesistente sia tubolare che ad "U", compreso l'eventuale onere per il prelievo e il trasporto al magazzino comunale.				
OS 1025 OS.1	25 * 1 * 1 * 1		25,0		
	12 * 1 * 1 * 1		12,0		
	Totale	cad	37,0	4,50	166,50
	ONERI DELLA SICUREZZA Oneri per la sicurezza generici.				
	1		1,000		
	Totale	a Corpo	1,000	5.000,00	5.000,00
	Importo Lavori Euro				192.000,00



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		192.000,00
Oneri speciali Euro	5.000,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	187.000,00	
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		192.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
10% IVA su LAVORI Euro	19.200,00	
2% SPESE TECNICHE Euro	3.840,00	
5% MAX. IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI Euro	4.337,20	
ACCORDI BONARI Euro	1.000,00	
CONTRIBUTO AUTORITÀ di VIGILANZA Euro	225,00	
LAVORI OG6 per ADEGUAMENTO RETI SOTTOSERVIZI GAS ACEGASAPSAMGA (oneri e IVA compresi) Euro	77.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		106.102,20
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		298.102,20

Padova lì,

Il Progettista
arch. Alberto Marescotti

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Benvenuti

**INDICE**

DESCRIZIONE	PAGINA
10 - 10.05.A - Orario ordinario	1
20 - 10.10.A - Orario ordinario	1
30 - 10.15.A - Orario ordinario	1
40 - 20.10 - AUTOCARRO.	1
50 - 20.35.A - ad un martello.	1
60 - 20.60.A - tipo cingolato.	1
70 - 50.05 - SCAVO DI SBANCAMENTO.	1
80 - 50.10 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE.	1
90 - 50.24 - TAGLIO DI ASFALTO.	1
100 - 50.25 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE.	2
110 - 50.30 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE.	2
120 - 50.40 - SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.	2
150 - 50.15 - FRESATURA DI MANTI DI USURA.	2
170 - 55.10 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8.	2
180 - 55.15 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.	2
190 - 55.70 - RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE.	3
210 - 55.95 - COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE.	3
220 - 60.40 - RIALZO DI POZZETTI.	3
230 - 60.45.C - diametro esterno mm. 160.	3
240 - 60.65 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE.	3
270 - 60.75.A - dimensioni interne di cm. 40x40x60.	4
280 - 60.80.A - cm.40x40x40.	4
290 - 60.80.B - cm.50x50x50.	4
300 - 60.90.A - dimensioni interne cm. 40x40.	4
310 - 60.95.A - tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40.	4
320 - 60.95.B - tipo C, stradali cm. 50x50.	4
330 - 65.10.A - cm. 15/18x30.	5
380 - 100.05.A - Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1).	5
400 - 100.75 - SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE.	5
410 - 105.85.A - Per palo del diam. di 60 mm..	5
420 - 105.90.A - Vite 08x30.	5
430 - 105.90.C - Dado 08x30.	6
440 - 105.95 - TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..	6
450 - 110.90.B - Per strisce di cm.15 di larghezza	6
460 - 115.05 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (SCRITTE, SIMBOLI, FRECCHE)	6
470 - 115.10 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (SUPERFICIE EFFETTIVA)	6
480 - 115.50 - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI.	6
490 - 115.60 - MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI.	7
1025 - OS.1 - Oneri per la sicurezza generici.	7